

Donner AutoFlow 02

Bezkontaktní hygienický provoz účinně zamezuje křížené kontaminaci.



EAN: 8596220009296

156,60 €

130,50 € bez DPH

Automatická vodovodní baterie AutoFlow 02 se vyznačuje jedinečným designem s ostře řezanými rysy.

Komfortní použití

Po přiblížení ruce do blízkosti čidla dojde k automatickému spuštění proudu vody. Teplotu vody je možné pohodlně nastavit pomocí páčky umístěné na pravé straně. Jakmile oddálíte ruce z blízkosti čidla, dojde k zastavení vody do 1,5 sekundy. Baterie je vybavena funkcí automatického zastavení vody po několika minutách, pro případ trvalého zakrytí čidla.

Úspora vody až 60%

Voda vytékající z automatické baterie prochází perlátorem, který ji provzdušní a zredukuje její proud. Díky tomu že voda z baterie vytéká, jen když ji skutečně potřebujete. Kombinace těchto dvou technologií přináší v porovnání s běžnou vodovodní baterií úsporu vody 30-60 procent.

Vodovodní barerie Donner AutoFlow vydává vodu pouze ve chvíli, kdy jí potřebujete. Navíc je vybavena perlátorem který vodu provzdušňuje a redukuje její průtok. Díky tomu je spotřeba vody při použití automatických baterií 30-60 procent menší, než při použití baterií běžných.

Hygienický provoz

Bezkontaktní provoz účinně zamezuje křížené kontaminaci. Proto jsou tyto baterie používané v zdravotnických zařízeních, gastro provozech a dalších místech s vysokými nároky na hygienu.

Přívodní hadice jsou vybaveny přídatným ventilem se sítkem zabraňujícím zpětnému směsování studené a teplé vody v potrubí.

Ideální kombinací pro maximálně hygienický provoz na toaletách je kombinace s horkovzdušnými a tryskovými vysoušeči Jet Dryer.

Bezpečné bateriové napájení

Donner AutoFlow 02 je napájena pomocí 4 kusů tužkových baterií AA. Baterie se umísťují do pouzdra do prostoru pod umyvadlem. Není nutné řešit napájení z elektrické sítě, a navíc je zcela eliminováno riziko úrazu elektrickým proudem. Při použití kvalitních alkalických baterií a 200 sepnutí za den je výdrž baterií až 1 rok. V případě, že se baterie vybijí, voda zůstává uzavřená.

Napájení pomocí adaptéru

Pokud nechcete využít napájení pomocí baterií, součástí balení je napájecí adaptér určený do zásuvky.

Kvalitní materiály

Tělo bezkontaktní baterie AutoFlow 02 je vyrobeno z jednoho kusu mosazi. Odolné provedení ji předurčuje do velmi frekventovaných provozů. Povrch baterie je pochromovaný pro snadnou údržbu.

Součásti balení:

- Montážní návod
- Automatická baterie
- 2x 50cm pancéřová hadice 1/2"
- 2x přídatný zpětný ventil se sítkem 1/2"
- Bateriový adaptér vč. držáku
- Napájecí adaptér
- Sáček s komponenty (matice, těsnění, podložka, šroub)

Parametry

Základní parametry

| | |
|------------------|--------------------|
| Model: | Donner AutoFlow 02 |
| Záruka: | 2 roky |
| Kód zboží TARIC: | 84818090 |

Technické parametry

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Materiál: | Pochromovaná mosaz |
| Spouštěcí systém: | Automatický infračervený |
| Spínací vzdálenost: | 6-30 cm automatická kalibrace |
| Vhodná teplota vody: | 0-80 °C |
| Provozní teplota: | 0-45 °C |
| Pancéřové hadice: | 2x 50cm 1/2" + 2x zpětný ventil 1/2" |
| Přídavný filtr hrubých nečistot: | Ano (sítko) |

El. specifikace

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Napájení: | Bateriový adaptér 4x AA 1,5 V |
|-----------|-------------------------------|

Jistící a ochranné prvky

| | |
|---------------------------|------|
| Stupeň krytí: | IP56 |
| Automatické vypnutí vody: | Ano |

Rozměry, hmotnost, balení

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Rozměry přístroje : | 190 x 150 x 56 mm (vč. páčky 71 mm) (v/h/š) |
| Hmotnost přístroje: | 1,3 kg |
| Rozměry balení : | 135 x 330 x 240 mm (v/š/h) |
| Váha vč. obalu (kg): | 2 kg |
| Způsob balení: | Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box |
| Šířka obalu (cm): | 26,5 |
| Výška obalu (cm): | 10,5 |
| Hloubka obalu (cm): | 18,5 |



Model: AutoFlow 02

