

Donner AutoFlow 03

Bezkontaktní baterie zajistí vysoký hygienický standard na místech jako jsou nemocnice, zdravotnické zařízení, apod.



EAN: 8596220009302

152,52 €

127,10 € bez DPH

AutoFlow 03 se vyznačuje elegantním čistým zakulaceným designem.

Jednoduché použití

Použití je velmi jednoduché. Po vložení rukou do prostoru umyvadla se automaticky spustí proud vody. Po skončení mytí a oddálení rukou od čidla se automaticky spustí proud vody. Teplotu vody můžete regulovat pomocí směšovací páčky na pravé straně baterie. Baterie automaticky vypne proud vody po několika minutách nepřetržitého provozu.

Úspora vody až 60%

V hlavici baterie je umístěn perlátor, který provzdušňuje protékající vodu a účinně reguluje její proud.

Díky infračervenému čidlu voda teče jen když ji potřebujete. Díky perlátoru a čidlu je v porovnání s běžnou baterií spotřeba vody nižší o 30-60 procent.

Hygienický provoz

Zcela bezkontaktní používání zamezuje křížové kontaminaci bakteriemi a viry. Provoz je tak velmi hygienický. Bezkontaktní vodovodní baterie zajistí vysoký hygienický standard na místech jako jsou nemocnice, zdravotnické zařízení, gastro provozovny a místa s vysokou návštěvností. Přívodní hadice jsou vybaveny přídatným ventilem se sítkem zabraňujícím zpětnému směsování studené a teplé vody v potrubí. Ideálním doplňkem automatických vodovodních baterií jsou bezkontaktní tryskové a horkovzdušné vysoušeče rukou Jet Dryer.

Bezpečné bateriové napájení

Vodovodní baterie Donner AutoFlow 03 je napájena pomocí 4 tužkových baterií typu AA umístěnými v pouzdře pod umyvadlem. Odpadají tak případné problémy s přívodem napájecího kabelu. Navíc je používání naprosto bezpečné. V případě, že se napájecí baterie vybijí, zůstane vodovodní v uzavřeném stavu. Při použití kvalitních alkalických baterií je při 200 sepnutí a den životnost baterií až jeden rok.

Kvalitní materiály

Tělo bezkontaktní baterie AutoFlow 03 je vyrobeno z mosazi. Bytelné provedení zaručuje dlouhou životnost i ve vysoce frekventovaných provozech. Celý povrch baterie je pochromovaný pro snadnou údržbu.

Součásti balení:

- Montážní návod
- Automatická baterie
- 2x 50cm pancéřová hadice 1/2"
- 2x přídatný zpětný ventil se sítkem 1/2"
- Bateriový adaptér vč. držáku
- Sáček s komponenty (matice, těsnění, podložka, šroub)

Parametry

Základní parametry

Model:	Donner AutoFlow 03
Záruka:	2 roky
Kód zboží TARIC:	84818090

Technické parametry

Materiál:	Pochromovaná mosaz
Spouštěcí systém:	Automatický infračervený
Spínací vzdálenost:	6-30 cm automatická kalibrace
Vhodná teplota vody:	0-80 °C
Provozní teplota:	0-45 °C
Pancéřové hadice:	2x 50cm 1/2" + 2x zpětný ventil 1/2"
Přídavný filtr hrubých nečistot:	Ano (sítko)

EI. specifikace

Napájení:	Bateriový adaptér 4x AA 1,5 V
-----------	-------------------------------

Jistící a ochranné prvky

Stupeň krytí:	IP56
Automatické vypnutí vody:	Ano

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	180 x 190 x 61 mm (vč. páčky 75 mm) (v/h/š)
Hmotnost přístroje:	1,3 kg
Rozměry balení :	135 x 330 x 240 mm (v/š/h)
Váha vč. obalu (kg):	2 kg
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	26,5
Výška obalu (cm):	10,5
Hloubka obalu (cm):	18,5



Model: AutoFlow 03

