

Donner set TRIO 3 stupňová filtrace (aktivní uhlík blok)

Filtr na vodu mechanický. Kvalitní 3-stupňový předfiltrační systém pro nečistoty, pesticidy, chlór a další. Pro filtrační vložky typu SX.



EAN: 8596220013422

73,80 €

61,50 € bez DPH

Set vodní 3- stupňové filtrace Donner TRIO je předfiltrační systém pro sediment, pesticidy, chlór a další nečistoty. Filtrační systém pro pitnou vodu. Pro filtrační vložky typu SX. Součástí balení jsou filtry: PP10 - 10mcr, 1mcr, aktivní uhlík blok.

Tří stupňová filtrace Donner TRIO je určena **pro domácí, dešťovou, zahradní i studniční vodu**. Je ideální jako tzv. předfiltr pro domácí vodárny, studny, ponorná čerpadla, odstředivá čerpadla, jezírka a bazény.

Sada tří stupňové filtrace Donner TRIO pro pitnou vodu, se instaluje přímo na potrubí. Do pouzder se **vkładají filtrační vložky**. Třístupňový průtokový filtr, upraví vaší vodu jednoduše a levně. Přístroj má certifikaci.

Další výhodou tří stupňové filtrace Donner TRIO je nejen odstranění sedimentů a mechanických nečistot, ale zároveň chrání zařízení před poškozením způsobeným pískem.

Třístupňová filtrace se montuje v kuchyni pod kuchyňský dřez, zapojuje se přímo na přívod studené vody s připojením 1/2 ". **Filtrační vložky je potřeba měnit** - doba trvanlivosti filtrační vložky je individuální - záleží na kvalitě a množství spotřebované vody (nejčastěji cca co 6 měsíců). K výměně postačí odšroubovat obal filtru.

Klíčové vlastnosti Donner TRIO 3 - stupňové filtrace

- kvalitní průhledné pouzdro filtru
- kryt filtru je vyroben z nárazuvzdorného plastu
- oboustranné připojení pomocí 1/2" mosazného závitu
- objem cca 2 litry
- pouzdra jsou kompatibilní s většinou filtračních vložek na trhu
- vyrobeno bez BPA
- snadná a rychlá instalace
- ověřená kvalita za rozumnou cenu
- účinné zachycení mechanických nečistot (písek, rez, bahno, štěrk)
- odstranění až 99% chlóru z vody
- likvidace škodlivých organických látek
- zlepšení chuti i vůně vody
- normalizuje pH

Technické parametry

- maximální pracovní tlak: 10-12 barů
- maximální teplota vody: 2 - 45° C
- maximální průtok vody: 3000 litrů/h
- vstup mosazný vnitřní závit 1/2"
- výstup: mosazný vnitřní závit 1/2"
- počet filtračních fází: 3

Filtrační vložky a jejich doporučené řazení pro 3 stupňovou filtraci Donner TRIO

- **filtrační vložka PP10-10** (sedimentační kartuše 10 micronů) - slouží k zachycení sedimentů jako je např. písek, vlasy, bahno, rez, štěrk, hlína apod.
- **filtrační vložka PP10-1** (sedimentační kartuše 1 micron) - odstraňuje nadměrný počet hodnot vápníku a hořčíku
- **filtrační vložka CTO10-C (uhlíková kartuše blok)**- očišťuje vodu od zbytků chlóru, organických sloučenin a suspenzí. Dezinfikuje vodu. Neovlivňuje tvrdost vody. Uhlík je nejlepší přírodní pohlcovač velmi širokého spektra organických i neorganických nečistot. Z vody dokáže odstranit nepříjemnou chuť a zápach.
 Filtrační uhlíková vložka Donner TCO10-C je oproti vložkám s granulovaným uhlíkem kvalitnější. Je **použit speciální lisovaný uhlík**, jehož povrchová plocha je větší a tím pádem zaručuje až o 25% vyšší účinnost.

Součásti balení:

- Návod

Parametry

Základní parametry

Vlastnosti filtrace:	vodní
Záruka:	2
Životnost:	6 měsíců
Záruka:	2
Objem:	cca 2 litry
Maximální pracovní tlak:	10-12 barů
Maximální teplota vody:	45° C
Maximální průtok vody:	3000 litrů/h
Vstup:	mosazný vnitřní závit 1/2"
Výstup:	mosazný vnitřní závit 1/2"

Rozměry balení

Šířka obalu (cm):	42
Výška obalu (cm):	37
Hloubka obalu (cm):	16
Váha vč. obalu (kg):	3,9



