

# EcoMaster COMMERCIAL vč. nerezové skříně

Model s indukčním motorem určený do gastroprovozů



EAN: 8596220000866

**2 930,64 €**

2 442,20 € bez DPH

Samostatně stojící model drtiče odpadu [EcoMaster COMMERCIAL](#) zabudovaný v nerezové skříně (stolu).

Uzamykatelná a utěsněná skříně ukryvá a chrání drtič odpadu a jeho instalaci před vlivy vnějšího prostředí (voda, obsluha atd.). Výhodou tohoto řešení je jednoduché ustavení a instalace s možností snadného přemístění. Další výhodou je zabudovaný spínač ve dvířkách boxu a zámek chránící zařízení před přístupem a manipulací neoprávněných osob. Odpadá nutnost pořízení nerezového stolu a vevařování mísy do horní desky.

Drtič se hodí pro zpracování odpadu z přípravy pokrmů a likvidace nezkonsumovaných zbytků. Nepřetržité provozy až 2500 jídel. Větší hotely, domovy důchodců, restaurace a nemocnice, supermarkety, palírny atd.

Naše firma má výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#) a odborné [montáže](#) pro domácnosti a gastroprovozy po celé ČR.

# Parametry

## Základní parametry

Model:	EcoMaster COMMERCIAL vč. nerezové skříňě
Kapacita gastro provozu:	Až 2500 jídel
Záruka:	1
Kód zboží TARIC:	Kód zboží TARIC

## Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Volně stojící skříň s napojením na vodu a odpad
Materiál krytu - pláště:	Nerezová ocel
Povrchová úprava- barevné provedení:	Drtič stříbrný lak, skříň kartáčovaný nerez
Spouštěcí systém:	Tlačítkový spínač zabudovaný na přední straně přístroje
Průměr ústí komory:	15 cm
Průměr mísy (nerezová násypka):	45 cm
Rotační talíř:	Ø 6,4" s trhacím nožem
Drtící segmenty:	Litinové lopatky s karbid wolframovými břity
Drtící prsteneček:	Ozubený litinový, 56 drtících, 8 řezacích lamel
Ložiska:	Bezúdržbová, kuličková jednořadá zapouzdřená
Ochranná tlumící manžeta:	Zabudovaná, pryžová s lamelami
Možnost chodu:	Nepřetržitě
Průměr odpadní potrubí:	Doporučeno minimálně 50 mm

## El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	2035 W
Výkon:	2 HP (1500 W)
Proudový odběr:	9,25 A
Typ motoru:	Indukční motor chlazený ventilátorem
Otáčky motoru:	1450/1725 RPM
Kroutící moment:	9.9 Nm
Délka napájecího kabelu:	90 cm
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7

## Jistící a ochranné prvky

Tepelná vratná pojistka :	Ano, resetace pomocí tlačítka
Ochrana před zkratem:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)

## Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	850x500x500 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	59 kg
Rozměry balení :	92x57x57 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Dřevěný box
Šířka obalu:	57 cm
Výška obalu:	92 cm
Hloubka obalu:	57 cm

