

EcoMaster LCD EVO3

Největší drtící komora z řady EcoMaster a maximální odhlučnění.



EAN: 8596220000057

553,68 €

461,40 € bez DPH

Model LCD EVO3 (Light Commercial Duty) – pro lehké komerční provozy a nejnáročnější uživatele v domácnosti (4 a více osob). Konstrukčně stejný jako model Deluxe, ovšem s výkonnějším motorem 750W neboli 1HP. Pro svůj brutální točivý moment je téměř nemožné drtič LCD běžným užíváním v domácnosti zaseknout nebo zahltit.

Oproti modelům nižší řady má LCD větší drtící komoru a celkově nejlepší možné odhlučnění komory i motoru. Disponuje vyšším drtícím prstencem, který je navíc opatřen dvojitou řadou perforací pro rychlejší a jemnější drcení. Drtič LCD vám bude spolehlivě sloužit dlouhé roky. Na tento model poskytujeme nejdelší záruční dobu a to 5 let.

LCD doposud nebyl domácnostem nabízen jako zbytečně velký, těžký, hlučný a nemotorný. S pokrokem v technologiích se podařilo dosáhnout stejné velikosti jako u modelu Deluxe Plus, se stejným odhlučněním, velikostí drtící komory při současném navýšení výkonu motoru o 36% na celých 750W neboli 1HP!

LCD je také vhodný pro středně náročné komerční provozy s četností 200–300 jídel za den, jako např. kuchyně, restaurace, školy, nemocnice, domovy důchodců, dětské domovy, menzy.

Pro použití v gastro provozech poskytujeme standardní záruku 2 roky. V gastro provozech je nutno drtič vždy po 15. minutách nepřetržitého provozu na 15 minut vypnout a nechat ochladit. V domácnostech je obvykle podrceno během několika desítek sekund, takže žádných přestávek není potřeba.

LCD EVO3 – stejně jako všechny modely EVO3 – je vybaven zabudovaným pneumatickým spínačem ve spodní části přístroje. Odpadá tak nutnost dokupovat externí spínač jako u jiných značek drtičů. Stačí jen připojit hadičku a tlačítko podle vašeho výběru a drtič je připraven k použití.

Povrchová úprava hrdla – broušený matný nerez s logem EcoMaster.

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#) a odborné [montáže](#) pro domácnosti a gastroprovozy po celé ČR.

Drtič nové generace - EcoMaster EVO3

Tento drtič prošel již třetí řadou inovací. Je vybaven širším hrdlem vyrobeným z nerezové oceli. Součástí balení je nerezová zátka která se po stisknutí středového tlačítka změní v praktické sítko. Drtič oproti předchozí generaci má ještě menší rozměry, do dřezové skříňky je tak možné umístit sortéry na třídění odpadu. Výkon a maximální drticí rychlost zůstaly samozřejmě zachovány.

Antibakteriální povrch

Drtiče kuchyňského odpadu EcoMaster jsou vybaveny antibakteriální ochranou BIO GUARD. V materiálu z kterého je vyrobeno tělo drtiče je přidáno antimikrobiální činidlo které po celou dobu provozu zamezuje množení široké škály mikroorganismů a účinně eliminuje bakterie způsobující šíření zápachu. Díky technologii BIO GUARD je používání drtičů EcoMaster maximálně hygienické.

Upozornění! *Součástí balení drtiče není hadička a tlačítko. Důvodem jsou různé možnosti zapojení drtiče (např. kolébkový vypínač na zdi) případně se může jednat pouze o výměnu drtiče za nový drtič. Děkujeme za pochopení.*

Součásti balení:

- Montážní návod
- Odpadní koleno s přídatným vstupem na přepad / myčku vč. příruby a šroubků
- Vyjímatelná silikonová manžeta
- Zátka z kvalitní nerezové oceli s funkcí sítko

Parametry

Základní parametry

Model:	EcoMaster LCD EVO3
Použití:	Drtič odpadu pro středně náročné komerční provozy
Záruka:	5 let
Kód zboží TARIC:	85098000
Záruka při využití v gastroprovozech:	2 roky

Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Zavěšení hrdlem pod dřez
Upínací systém hrdla:	3-bold mount
Materiál hrdla:	Celokovové (nerez)
Materiál krytu - pláště:	ABS plast
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílý lak
Spouštěcí systém:	Tlakový spínač, tlačítko
Velikost komory:	XL
Drtící segmenty:	Nerezová ocel, zesílené lopatky
Drtící prstenec:	114 kruhových otvorů, výstupky
Ložiska:	Bronzová, samomazná
Ochranná tlumící manžeta:	Vyjímatelná, silikonová
Otvor dřezu:	Ø 9cm (3,5")
Maximální tloušťka dřezu:	20 mm (v místě upnutí)
Připojení na myčku / pračku, přepad dřezu:	Ano
Odhlučnění:	Motor a drtící komora krytem + izolační výplň
Možnost chodu:	15 min/ pauza
Průměrná spotřeba vody:	10 l/ den cca 3 drcení denně
Průměr odpadního potrubí:	Doporučeno min. 40 mm
Výkon motoru (W):	750
Materiál manžety:	Silikon

El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Výkon:	1 HP (750 W)
Proudový odběr:	3,4 A
Typ motoru:	Komutátorový DC
Otáčky motoru:	2800 ot/min
Krouťící moment:	2 Nm
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	130 cm


Jistící a ochranné prvky

Tepelná vratná pojistka :	Ano, resetace pomocí tlačítka
Ochrana před zkratem:	Ano
Odrušovací filtr:	Ano, splňuje normy EMC - elektromag. kompatibility

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	393 x 194 x 194 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	5,7 kg
Rozměry balení :	475 x 240 x 240 mm (v/š/h)
Váha vč. obalu (kg):	6,5
Šířka obalu:	24 cm
Výška obalu:	47,5 cm

Hloubka obalu:	24 cm
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box



EcoMaster EVO3 LCD

