

Jet Dryer AIRTAP kulatá

Kulatá základna jedno hlavní rameno, střed voda, sušení 2 stranové trysky, povrch kartáčovaný nerez



EAN: 8596220013408

621,96 €

518,30 € bez DPH



EAN: 8596220013118

621,96 €

518,30 € bez DPH

Inovativní design vysoušeče Jet Dryer AIRTAP - Brushed kombinuje tryskový vysoušeč s automatickou vodovodní baterií. Ruce si tak můžete pohodlně umýt i vysušit na jednom místě - přímo v umyvadle. Jet Dryer AIRTAP - Brushed je vybaven HEPA filtrem. Vodovodní baterie i vysoušeč je bezkontaktní pro maximálně hygienický provoz. Díky tomu, že má každé umyvadlo svůj vysoušeč, provoz na toaletách je plynulý a bez front.

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#)

Inovativní design pro snadné použití

Hygienické umytí a osušení rukou nebylo nikdy jednodušší. Vložení rukou pod vodovodní baterii začne automaticky téct voda o předem nastavené teplotě. Uprostřed automatické baterie se nachází vyústění

trysky vysoušeče. Spuštění je také bezkontaktní, stačí vsunout ruce a pohybovat s nimi podobně jako při mytí.

Na boční části ramen vysoušeče se nachází podsvícené led kroužky. Kroužky pulzují bílým světlem, čímž upozorňuje na funkci vysoušeče. Při používání svítí modře.

Odolný a kompaktní

Tělo baterie s vysoušečem ve tvaru písmene T je vyrobeno z kvalitní kartáčované oceli. Jednotka vysoušeče je bezpečně ukryta pod umyvadlem, mimo dosah případných vandalů. Vysoušeč tak zároveň zbytečně nezabírá místo.

HEPA filtrace

Vzduch procházející vysoušečem je pročištěn HEPA filtrem se schopností zachytit přes 99,9 % částic o velikosti bakterií a virů. V kombinaci se zcela bezkontaktním použitím je tak baterie s vysoušečem Jet Dryer AIRTAP maximálně hygienická.

Vždy suchá a čistá podlaha

Díky tomu, že k vysušení rukou dochází přímo v umyvadle, nebude podlaha vašich toalet zacákaná od návštěvníků přesouvajících se k zásobníku ubrousků nebo vysoušeči. Navíc vám odpadne starost s vynášením košů plných ubrousků.

Automatický ohřev vzduchu

V případě, že je teplota na toaletách nízká, Jet Dryer DUO automaticky zapne ohřev vzduchu. Vyfukovaný vzduch může být také ohříván neustále, bez ohledu na okolní teplotu.

4 rychlostní stupně

S Jet Dryer AIRTAP si můžete vybrat ze čtyř rychlostí vysoušení. Na nižší stupeň je provoz vysoušeče velmi tichý. Na vyšších stupních pak trvá vysoušení kratší dobu. Přepínat rychlosti můžete pohodlně na ovládacím panelu na jednotce vysoušeče.

Vždy bezpečný provoz

Vysoušeč Jet Dryer AIRTAP je kromě ochrany proti zkratu a přetížení vybaven také funkcí auto stop. V případě příliš dlouhého provozu se automaticky vypne. Vysoušení je vypnuto po 45 sekundách nepřetržitého provozu.

Nastavitelná teplota vody

Součástí každého balení vysoušeče rukou s vodovodní baterií 2v1 je směšovací ventil umožňující nastavení příjemné teploty vody. Jet Dryer AIRTAP je rovněž možné rovnou připojit pouze na studenou vodu.

Jednoduchá montáž

Instalace vysoušeče ve vodovodní baterii Jet Dryer AIRTAP je možná bez nutnosti zásadních stavebních úprav. Jednotka se jednoduše postaví pod umyvadlo. Další možností je montáž na závěsnou desku.

Součásti balení:

- Montážní návod
- Montážní závěsný panel

- 5 x 25 mm samořezný šroub 4 ks
- 5 mm hmoždinka 4 ks
- Mixovací ventil na vodu

Parametry

Základní parametry

Model:	Air tap - kartáčovaná nerez
Použití:	Reprezentativní umývárny a koupelny, frekventované proozy, místa limitované prostorem
Kód zboží TARIC:	85163300
Záruka:	3

Technické parametry

Způsob upevnění jednotky:	Postavení pod umyvadlo/ nástěnná
Způsob upevnění baterie:	Do otvoru umyvadla
Materiál krytu jednotky:	Bílý ABS plast
Materiál těla baterie:	Nerezová ocel
Povrchová úprava- barevné provedení:	Kartáčovaný nerez
Hlučnost - hladina zvuku:	75 dB
Ovládací prvky:	Kapacitní tlačítka
Indikace stavu:	LED na jednotce, podsvětlený kroužek na ramínku
Spouštěcí systém (zapínání, ovládání):	Automatický- infračervený senzor
Spínací vzdálenost:	8-12 cm
Ohřev vzduchu:	ANO - dle okolní teploty / trvale zapnutý
Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu:	4 rychlostní stupně
Proud vzduchu:	90 m/s
Průtok vody:	až 4 l/min. při tlaku 0,4 mpa
Provozní teplota:	0°C / +40°C
Standardní filtr vzduchu:	Ano
HEPA filtr:	Ano
Třída HEPA filtru:	H13
Vhodná teplota vody:	0-80 °C
Materiál krytu:	Nerezová ocel
Typ:	V baterii

El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1350-1550 W
Výkon topného tělesa:	650-750 W
Výkon Motoru:	700 W
Typ motoru:	Sériový komutátorový AC
Proudový odběr:	6,1 A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	130 mm

Jistící a ochranné prvky

Ochrana před příliš dlouhým použitím:	Ano
Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	II. (zesílená ozolace)
Stupeň krytí:	IP24

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry jednotky :	315x216x191 mm (v/š/h)
Rozměry těla baterie:	152x182x (v/h)
Rozměry balení :	320x530x260 mm (v/š/h)

Hmotnost jednotky:	5,7 kg
Váha vč. obalu (kg):	8.5kg
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	53
Výška obalu (cm):	32
Hloubka obalu (cm):	26

