

# Jet Dryer II. JAKOST CLASSIC

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220000835x

**675,28 €**

562,73 € bez DPH

## II. Jakost

Jet Dryer CLASSIC bílý - 4 ks osoušečů, z toho 3 ks bez přívodní šňůry - možno zapojit přímo do zdi. ROZBALENO, jako NOVÉ, použito na prezentační účely. Mohou být mírné oděrky.

## System Dry Floor

### Jak tryskový vysoušeč rukou funguje?

Při vsunutí a během pozvolného vysouvání rukou z vysoušeče je voda okamžitě odehnána vysokým tlakem teplého vzduchu. Proudění vzduchu zajišťují hřebenové trysky umístěné po obou stranách sušícího prostoru. Odfouknutá voda se zachycuje v odpařovací nádobce ve spodní části přístroje.

Rychlý a výkonný tryskový vysoušeč rukou Jet Dryer CLASSIC vysuší vaše mokré ruce během 10 sekund. Bezdotykový vysoušeč rukou se hodí zejména na toalety a všude tam, kde je potřeba dokonale osušit vlhké ruce. Díky podélným tryskám rozmístěným po obou stranách Jet Dryer vysuší dlaně teplým

vzduchem během okamžiku. Hepa filtrace a antibakteriální povrch zaručuje vysoký stupeň hygieny. Systém Dry Floor zajistí vždy dokonale suchou podlahu.

CLASSIC je stejně jako další vysoušeče z řady Jet Dryer vybavený systémem Dry Floor – systém pro zachytávání odkapové vody. Voda odfouknutá z rukou je zachytávána v nádobce ve spodní části přístroje. Odtud se přirozeně odpařuje a v případě potřeby ji je možné kdykoliv vylít. Vaše podlaha tak bude vždy suchá a bezpečná.

## **Hygienický provoz**

Pro vysušení rukou v tryskovém vysoušeči se nemusíte ničeho dotýkat, provoz je zcela bezkontaktní. Vyfukovaný vzduch je filtrován pomocí HEPA filtru, na ruce fouká pouze čistý vzduch bez bakterií a virů. Do vysoušeče Jet Dryer CLASSIC můžete vložit aromatický osvěžovač vzduchu, který provoní prostor toalet při každém spuštění přístroje.

## **Odolné tělo ve dvou atraktivních barevných provedeních**

Jet Dryer CLASSIC perfektně zapadne do každého interiéru. Můžete si vybrat ze dvou variant - moderní, metalické stříbrné nebo elegantní bílé barvy. Tělo vysoušeče je vyrobeno z ABS plastu, tento odolný materiál se běžně používá v automobilovém průmyslu a dalších náročných aplikacích.

## **Ergonomický design**

Sušicí zóna je navržena v souladu s tvarem lidské ruky. Je dostatečně prostorná, takže je používání maximálně pohodlné a příjemné. Rozměry vysoušeče umožňují jeho použití na většině toalet.

## **Dva rychlostní stupně**

Síla proudu vzduchu je nastavitelná mezi dvěma rychlostmi. Je jen na vás, jestli se rozhodnete pro tišší a ekonomičtější provoz, nebo maximální rychlost sušení.

## **Inteligentní nastavení ohřevu**

Ohřev vzduchu může být trvale vypnutý, zapnutý nebo automaticky spínaný na základě okolní teploty.

## **Automatické vypnutí motoru**

Vysoušeč je vybaven bezpečnostním systémem, který vypne motor při příliš dlouhém provozu. V případě vložení cizího předmětu (spadlý ručník) tak nedojde k poškození přístroje.

## **Ušetřete s Jet Dryer Classic**

Elektrický vysoušeč rukou šetří vaši peněženku, a to hned třikrát. Odpadne vám starost o nákup papírových ubrousků, jejich skladování a likvidaci.

## **Součásti balení:**

- Montážní návod
- Montážní závěsný panel
- 5 mm hmoždinka 6 ks
- 5 x 25 mm samořezný šroub 6 ks
- Imbusový klíč

# Parametry

## Základní parametry

Model:	Jet Dryer CLASSIC
Použití:	Ideální do všech typů provozů, veřejné toalety s vysokou návštěvností (obchodní centra, sportoviště, letiště atd.)
Záruka:	5 let

## Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku:	75 dB
Materiál krytu:	ABS plast
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílý / stříbrný probarvený plast
Antibakteriální úprava:	Aktivní ionty stříbra
Ovládací prvky:	Kolébkové spínače
Osvětlení sušící zony:	Modré LED osvětlení
Spouštěcí systém (zapínání, ovládání):	Automatický - infračervený senzor
Ohřev vzduchu:	ANO - dle okolní teploty / vypnutý
Přehřev vzduchu:	Ne
Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu:	Dva rychlostní stupně
Průtok vzduchu:	46 l/s
Proud vzduchu:	95 m/s
Systém Dry Floor:	Ano- odkapová nádobka
Objem odkapové nádoby:	750 ml
Počet osušení rukou do naplnění odkapové nádoby:	500
Provozní teplota:	-10°C / +40°C
UV sterilizace:	Ne
Standardní filtr vzduchu:	Ano- filtrační síťka v zásuvném nosiči
HEPA filtr:	Ano
Typ:	Tryskový
Třída HEPA filtru:	H13

## El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1750-2050 W
Výkon topného tělesa:	1050-1250 W
Výkon Motoru:	750 W
Typ motoru:	Sériový komutátorový AC
Proudový odběr:	8,6 A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	130 cm

## Jistící a ochranné prvky

Ochrana před příliš dlouhým použitím:	Automatické vypnutí motoru po 25 s
Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	II. (zesílená izolace)
Stupeň krytí:	IPX1

## Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	685x300x220 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	8,45 kg

Váha vč. obalu (kg):	10 kg
Rozměry balení :	730x355x280 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	35,5
Výška obalu (cm):	73
Hloubka obalu (cm):	28

