

Jet Dryer II. JAKOST DYNAMIC

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220009364x

128,04 €

106,70 € bez DPH

II. Jakost

Jet Dryer DYNAMIC stříbrný - k dispozici jsou 4 ks (2 bez LOGA). Využívány při prezentacích, na předním krytu oděrky. Obal může být poškozen nebo není originál. Foto v galerii.

DYNAMIC je jediný osoušeč rukou z řady Jet Dryer vybavený HEPA filtrem. Silně dimenzovaný motor v prostorném kovovém krytu předurčuje tento osoušeč do provozů s velmi frekventovaným provozem. Ohřev vzduchu se spíná automaticky dle okolní teploty.

Maximálně hygienický provoz díky HEPA filtru

Jet Dryer DYNAMIC je jediný horkovzdušný vysoušeč na trhu vybavený HEPA filtrem. Díky tomu je vzduch vyfukovaný na ruce vždy maximálně hygienický a nezávadný. HEPA filtr zachytí až 99,97% bakterií virů a dalších drobných částic. Osoušeč je naprosto bezkontaktní, aktivuje se automaticky po vložení rukou pod přístroj. Zaoblený design krytu umožňuje snadné čištění.

Antivandal provedení - nerez nebo bílý lak

Můžete si vybrat rovnou ze dvou povrchových úprav, leštěné nerezové oceli 304 nebo bílého laku. V obou případech je kryt osoušeče velmi odolný. Tento osoušeč můžete bez obav použít i na toaletách, kde by bylo použití přístroje v méně odolném provedení problémové.

DYNAMIC je rychlý

Vzduch vychází z Jet Dryer DYNAMIC rychlostí 70 m/s. Ruce jsou tak vysušeny za méně než 15 vteřin. I přes velkou rychlost vzduchu je díky použité vnitřní konstrukci osoušeč velmi tichý.

Inteligentní ohřev vzduchu

Jet Dryer Dynamic je vybaven automatickým ohřevem vzduchu. V případě, že je teplota v místnosti nižší, než 25 °C, dojde k zapnutí topné spirály. V případě, že je teplota v místnosti vyšší, topná spirála je vypnutá a osoušeč tak šetří energii. Osoušeč rukou Dynamic je možné přenastavit do režimu trvalého ohřevu.

Parametry

Základní parametry

| | |
|----------|------------------------------|
| Model: | Jet Dryer DYNAMIC |
| Použití: | Vhodný do všech typů provozů |
| Záruka: | 3 roky |

Technické parametry

| | |
|--------------------------------------|--|
| Způsob upevnění - instalace: | Nástěnná |
| Hlučnost - hladina zvuku: | 69 dB |
| Povrchová úprava- barevné provedení: | Bílý lak/ kartáčovaný nerez |
| Ovládací prvky: | Ne |
| Indikace stavu: | Ne |
| Spouštěcí systém: | Automatický- infračervený |
| Spouštěcí vzdálenost: | 15-20 cm |
| Ohřev vzduchu: | Automaticky dle okolní teploty/ trvale zapnuto |
| Průtok vzduchu: | 34.3 l/s |
| Proud vzduchu: | 70 m/s |
| UV sterilizace: | Ne |
| Typ: | Horkovzdušný |
| Materiál krytu: | ABS Plast |
| Standardní filtr vzduchu: | HEPA filtr |

Jistící a ochranné prvky

| | |
|---|---------------------|
| Ochrana před příliš dlouhým použitím: | Ano |
| Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu: | Ano |
| Třída el. ochrany: | I. (ochranný vodič) |
| Stupeň krytí: | IPX1 |

El. specifikace

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Vstupní napětí : | AC 220-240 V |
| Frekvence: | 50/60 Hz |
| Příkon: | 1200-1450 W |
| Výkon topného tělesa: | 650-750 W |
| Výkon Motoru: | 550 W |
| Typ motoru: | Sériový komutátorový AC |
| Proudový odběr: | 6,9 A |
| Pohotovostní režim - standby: | < 2 W |
| Napájecí kabel: | Zástrčka CEE 7/7 |
| Délka napájecího kabelu: | 140 cm |

Rozměry, hmotnost, balení

| | |
|----------------------|---|
| Rozměry přístroje : | 312x302x172 mm |
| Hmotnost přístroje: | 4,1 kg |
| Rozměry balení : | 340x205x355 mm |
| Váha vč. obalu (kg): | 4,8 kg |
| Způsob balení: | Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box |
| Šířka obalu (cm): | 20,5 |
| Výška obalu (cm): | 34 |
| Hloubka obalu (cm): | 35,5 |

