

# Jet Dryer II. JAKOST LIGHT stříbrný

Automatický vysoušeč rukou vybaven Hepa filtrem



EAN: 8596220013316x

**537,60 €**

448,00 € bez DPH

## II. Jakost

LIGHT stříbrný - skladem 1 ks - VZOREK bez loga. ROZBALENO - NOVÝ, použitý pouze pro ilustrační foto. Bez viditelného poškození

**Jet Dryer LIGHT** představuje elegantní sušení rukou v ultra malém rozměru. Tryskový vysoušeč je vhodný především do umýváren limitovaných prostorem. Vysoušeč rukou LIGHT je vybaven HEPA filtrem. Voda, která se při vysoušení neodpaří, je zachytávána v odkapové nádobce.

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#).

## Ultra malé rozměry tryskového vysoušeče

LIGHT je jedním z nejmenších tryskových vysoušečů z řady Jet Dryer. Výška přístroje je pouhých 55,6 cm, šířka 29,6 cm. Vysoušeč je vhodný především do malých koupelen.

## **Jak tryskový vysoušeč Jet Dryer LIGHT funguje?**

Komfortní a rychlé osoušení rukou pomocí soustředěného proudu vzduchu. Použití bezkontaktního vysoušeče Jet Dryer LIGHT je velmi jednoduché. Po vložení rukou do sušící zóny se přístroj automaticky spustí. Po osoušení vytáhnete ruce ven a přístroj se automaticky vypne. Většina vody se při vysoušení odpaří, zbývající steče do záchytné nádoby.

## **Úspora a snadná údržba**

Provoz tryskového vysoušeče rukou Jet Dryer LIGHT je v porovnání s papírovými ubrousky výrazně úspornější. Ubydou vám také starosti s pravidelným vynášením košů přeplněných ubrousky. Vysoušeč stačí jednou za čas pouze utřít měkkou utěrkou.

## **Hygienický provoz díky HEPA filtru**

Sušení rukou je zcela bezkontaktní, díky čemuž je zamezeno křížové kontaminaci bakteriemi a viry. Vzduch nasávaný vysoušečem je postupně filtrován pomocí HEPA filtru. Z vysoušeče tak proudí maximálně čistý a nezávadný vzduch. Do odkapové nádoby vysoušeče je možné nalít dezinfekční přísadu, která zároveň příjemně osvěží a provoní vzduch na toaletách.

## **LED indikace stavu a osvětlení sušící zóny**

Sušící zóna je osvětlena pomocí LED diod. V přední straně vysoušeče se nachází led dioda skrytá pod podlouhlým průzorem. Modrá barva podsvícení signalizuje, že je vysoušeč připravený k použití.

## **Automatický ohřev vzduchu**

Ohřev není nutno zapínat, funguje automaticky podle okolní teploty. Vnitřní čidlo zapíná ohřev až do teploty okolí cca 23°C. Poté vysoušeč ohřev nepoužívá, výstupní teplota je dostatečně komfortní pro běžné používání. Nucený ohřev doporučujeme zapínat pouze ve specifických případech.

## **Součásti balení:**

- Montážní návod
- Montážní závěsný panel
- Čistící kartáč

# Parametry

## Základní parametry

Model:	Jet Dryer LIGHT
Použití:	Umývárny limitované prostorem
Záruka:	3
Kód zboží TARIC:	85163300

## Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku:	70 dB
Materiál krytu:	ABS Plast
Povrchová úprava- barevné provedení:	bílá/černá - stříbrná/atracitová
Antibakteriální úprava:	Ne
Ovládací prvky:	Zap./vyp. spínač
Indikace stavu:	Ano
Osvětlení sušící zony:	Modré LED osvětlení
Spouštěcí systém (zapínání, ovládání):	Automatický - infračervený senzor
Ohřev vzduchu:	Ano - automatický
Předehřev vzduchu:	Ne
Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu:	Ne
Proud vzduchu:	95 m/s
Systém Dry Floor:	Ano- odkapová nádobka
Objem odkapové nádoby:	600 ml
Počet osušení rukou do naplnění odkapové nádoby:	500
Provozní teplota:	-10°C / +40°C
UV sterilizace:	Ne
Standardní filtr vzduchu:	Ne
HEPA filtr:	Ano
Typ:	Tryskový
Třída HEPA filtru:	H13

## El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1750-2050 W
Výkon topného tělesa:	1100 W
Výkon Motoru:	750 W
Typ motoru:	Sériový komutátorový AC
Proudový odběr:	9 A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	135 cm

## Jistící a ochranné prvky

Ochrana před příliš dlouhým použitím:	Automatické vypnutí motoru po 25 s
Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytí:	IP24

## Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	556 x 296 x 175 mm (v/š/h), šířka otvoru sušící zóny 90 mm
Hmotnost přístroje:	6 kg

Váha vč. obalu (kg):	7,5
Rozměry balení :	240 x 650 x 355 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	65
Výška obalu (cm):	24
Hloubka obalu (cm):	35,5

