

# Jet Dryer SLIM

S LED diodami, 2 rychlostmi sušení, systémem Dry Floor (pro zachytávání odkapové vody) a Hepa filtrem



EAN: 8596220006349

**601,92 €**

501,60 € bez DPH

EAN: 8596220006455

**601,92 €**

501,60 € bez DPH

## Malé rozměry

Slim je kompaktní tryskový vysoušeč z Řady Jet Dryer. Je ideální tam, kde jste limitováni prostorem. I přes malé rozměry vás ohromí svým sušícím výkonem.

## Duální trysky pro rychlé osušení rukou

Celkem 23 trysek je rozmístěno po obou stranách vysoušecího prostoru. Ruce jsou tak sušeny rovnoměrně a v rekordně krátkém čase.

## Modré podsvětlení

Vnitřní vysoušecí prostor je osvětlený úspornými LED diodami. Tlumené tmavě modré světlo působí moderně, a ukazuje uživateli kam vložit ruce.

## 2 rychlosti

S tryskovým vysoušečem SLIM si můžete vybrat ze dvou rychlostí vysoušení. Na nižší stupeň je provoz vysoušeče velmi tichý. Na vyšším stupni trvá vysoušení kratší dobu.

Přepínat rychlosti můžete pohodlně na ovládacím panelu v horní části vysoušeče.

## Automatický ohřev vzduchu

Vysoušeč je vybaven čidlem okolní teploty, ohřev vzduchu se automaticky zapne v okamžiku poklesu teploty.

## Dry Floor

Systém Dry Floor zajistí, že podlaha pod vysoušečem bude vždy suchá. Tryskový vysoušeč Slim je vybavený nádržkou pro zachytávání vody.

## Hygienické osušení rukou

Provoz vysoušeče je zcela bezkontaktní, takže nedochází ke křížené kontaminaci. Nasávaný vzduch je filtrovaný přes HEPA filtr. HEPA filtrem eliminuje více než 99,97% drobných prachových částic o velikosti 300 nanometrů.

## Osvěžovač vzduchu

Gelový osvěžovač je možno dodatečně zakoupit. Následně se při provozu vysoušeče uvolňuje příjemná vůně.

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#)

## Součásti balení:

- Montážní návod
- Montážní závěsný panel
- 5 mm hmoždinka 6 ks
- Napájecí kabel
- 4 x 25 mm samořezný šroub 6 ks

# Parametry

## Základní parametry

Model:	Jet Dryer SLIM
Použití:	Ideální pro všechny typy provozů, vhodný i na toalety limitované prostorem
Záruka:	3 roky
Kód zboží TARIC:	85163300

## Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku:	70 dB
Materiál krytu:	ABS plast
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílý probarvený plast/ stříbrný lak
Ovládací prvky:	Kapacitní tlačítka
Indikace stavu:	LED diody
Osvětlení sušící zony:	Modré LED osvětlení
Spouštěcí systém (zapínání, ovládání):	Automatický- infračervený senzor
Ohřev vzduchu:	ANO - dle okolní teploty / trvale zapnutý
Přehřev vzduchu:	Ne
Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu:	Dva rychlostní stupně
Průtok vzduchu:	23,5-29 l/s
Proud vzduchu:	85-105 m/s
Systém Dry Floor:	Ano- odkapová nádobka
Objem odkapové nádoby:	500 ml
Počet osušení rukou do naplnění odkapové nádoby:	650
Provozní teplota:	-10°C / +40°C
UV sterilizace:	Ne
Standardní filtr vzduchu:	Ne
HEPA filtr:	Ano
Typ:	Tryskový
Třída HEPA filtru:	E12

## El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1800-2000 W
Výkon topného tělesa:	900 W
Výkon Motoru:	900-1100 W
Typ motoru:	Sériový komutátorový AC
Proudový odběr:	9A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7 , konektor IEC-320-C13
Délka napájecího kabelu:	120 cm

## Jistící a ochranné prvky

Ochrana před příliš dlouhým použitím:	Automatické vypnutí motoru po 25 s
Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytí:	IPX4

## Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	566x296x164 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	6,5 kg

Váha vč. obalu (kg):	8 kg
Rozměry balení :	610x360x260 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	36
Výška obalu (cm):	61
Hloubka obalu (cm):	26

