

Jet Dryer STORM

Voda je z rukou nejen vysoušena, ale také stírána. Snadná montáž. Tzv. antivandal úprava (v kovovém provedení)



EAN: 8596220006387
164,28 €
136,90 € bez DPH



EAN: 8596220006370
140,16 €
116,80 € bez DPH



EAN: 8596220006394
164,28 €
136,90 € bez DPH



EAN: 8596220012357
164,28 €
136,90 € bez DPH

STORM představuje kombinaci kompaktních rozměrů horkovzdušných osoušečů se sušící silou tryskových vysoušečů. Robustní kovová konstrukce je vhodné i do vysoce frekventovaných míst. Osoušeč stačí naistalovat na zeď a zapomenout, žádné nákupy ubrousků, žádné přeplněné koše..

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#)

Tryska ve tvaru ostří

Proud teplého vzduchu vychází z osoušeče přes úzkou podlouhlou trysku. Tak je voda z rukou nejen vysoušena, ale také stírána. Vysoušení probíhá podobně jako u velkých tryskových vysoušečů.

Vzduch je do Osoušeče nasáván ze spodní strany vysoušeče přes prachový filtr.

Konstatní teplota po celou dobu vysoušení

Nemusíte čekat dlouhé vteřiny, než se osoušeč nahřeje na plný výkon. Storm dosahuje provozní teploty prakticky ihned po vložení rukou.

Snadná montáž

Instalace na zeď je prováděna pomocí čtyř šroubů. Případný servis nebo výměna filtru je rychlá a snadná. Zadní kryt vysoušeče stačí vycvaknout, nemusíte nic šroubovat.

Antivandal úprava (v kovové úpravě)

Kovový kryt vysoušeče je vyroben z jednoho kusu. 2 milimetry silný plech odolá každému vandalovi. Povrchová úprava umožňuje snadnou údržbu, osoušeč stačí utřít vlhkou utěrkou. Kryt je odolný proti poškození nešikovně odloženou cigaretou.

Součásti balení:

- Montážní návod
- Imbusový klíč
- 5 x 25 mm samořezný šroub 4 ks
- 5 mm hmoždinka 4 ks

Parametry

Základní parametry

Model:	JetDryer STORM
Použití:	Vhodný do všech typů provozů
Kód zboží TARIC:	85163300
Záruka:	3 roky

Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku:	78 dB
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílý plast / bílý lak / kartáčovaný nerez
Ovládací prvky:	Ne
Indikace stavu:	Ne
Spouštěcí systém:	Automatický- infračervený
Spouštěcí vzdálenost:	15-20 cm
Ohřev vzduchu:	Ano
Průtok vzduchu:	23,5 l/s
Proud vzduchu:	85 m/s
UV sterilizace:	Ne
Typ:	Horkovzdušný
Materiál krytu:	Bílý kov: Kov, Bílý ABS plast: ABS Plast, Matný nerez: Nerezová ocel, Černý kov: Kov
Standardní filtr vzduchu:	Ano- filtrační vložka

Jistící a ochranné prvky

Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytí:	IP23

El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1800 W
Výkon topného tělesa:	1250 W
Výkon Motoru:	550 W
Typ motoru:	Sériový komutátorový AC
Proudový odběr:	7,8 A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	90 cm

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	291x221x152 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	Bílý kov: 3,84, Bílý ABS plast: 3,25, Matný nerez: 3,6, Černý kov: 3,84
Rozměry balení :	350x270x220 mm (v/š/h)
Váha vč. obalu (kg):	Bílý kov: 4,1, Bílý ABS plast: 3,5, Matný nerez: 3,84, Černý kov: 4,1
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	27
Výška obalu (cm):	35
Hloubka obalu (cm):	22

