

EcoMaster COMMERCIAL

Model s indukčním motorem určený do gastroprovozů



EAN: 8596220000064

2 368,56 €

1 973,80 € bez DPH

Zur Verarbeitung von Abfall aus der Zubereitung von Speisen und zur Beseitigung nicht konsumierter Reste.

Ununterbrochener Betrieb von bis zu 2500 Mahlzeiten. Größere Hotels, Altenheime, Restaurants und Krankenhäuser, Supermärkte, Brennereien usw.

Der COMMERCIAL-Zerkleinerer verfügt über einen robusteren Zerkleinerungsmechanismus mit einem Zahnradchen und einem Schneidmesser unter dem Teller, wodurch er auch besser mit faserigem und sehnigem Abfall wie z.B. Maiskolben oder rohem Fleisch zurechtkommt.

Horní Schüttwanne ist mit Wasserstrahlen ausgestattet, die Abfall wegspülen und gleichzeitig die Wanne sauber halten. Aufgrund der separaten Wasserzufuhr zu den Strahlen und der Zerkammer ist es nicht mehr erforderlich, Wasser aus dem Wasserhahn in den Zerkleinerer zu lassen. Mit der Verwendung des [elektromagnetischen Ventils](#) wird das Wasser dann vollautomatisch beim Einschalten des Zerkleinerers abgelassen.

Unser Unternehmen hat Produkte und Ersatzteile auf Lager und bietet Garantie- und Nachgarantieservice

sowie professionelle Montagen für Haushalte und Gastronomiebetriebe in der gesamten Tschechischen Republik [servis](#) und Fachmontagen. [montáže](#)

Parameter

Grundparameter

Model:	EcoMaster GEWERBLICH
Verwendung:	Gastronomiebetriebe
Kapazität des Gastronomiebetriebs:	Bis zu 2500 Gerichte
Garantie:	Please provide a sentence in Czech that you would like to be translated into German.
Produktcode TARIC:	Produktcode TARIC

Technische Daten

Art der Befestigung - Installation:	Freistehende (höhenverstellbare Beine), Schalenboden am Edeltahltisch angeschweißt.
Oberflächenbehandlung - Farbausführung:	Silber Lack
Boot system:	Gemäß der Installation (Druckschalter, Wippschalter usw.)
Durchmesser der Kammeröffnung:	15 cm
Durchmesser der Schüssel (Edelstahleinsatz):	45 cm
Rotierender Teller:	Ø 6,4" mit Auslösemesser
Zerquetschende Segmente:	Hartmetall-Schaufeln mit Wolframkarbid-Einsätzen
Zerstörender Ring:	Zahnrad aus Gusseisen, 56 zerkleinernden, 8 schneidenden Lamellen.
Lagerstätten:	Wartungsfreies, kugelgelagertes Einreihengehäuse
Schutzdämpfende Manschette:	Eingebaut, mit Lamellen aus Gummi
Möglichkeit zu gehen:	Ununterbrochen
Durchmesser des Abwasserrohrs:	Empfohlen mindestens 50 mm.

El. Spezifikation

Eingangsspannung:	AC 220-240 V
Frequenz:	50/60 Hz -> 50/60 Hz
Leistung:	2035 Watt
Leistung:	2 PS (1500 W)
Stromverbrauch:	9.25 Uhr
Motorart:	Induktionsmotor mit Lüfterkühlung
Drehzahl des Motors:	1450/1725 U/min
Drehmoment:	9,9 Nm
Länge des Netzkabels:	120 cm
Stromkabel:	Eurostecker CEE 7/7

Sicherheits- und Schutzelemente

Thermoschalter:	Ja, durch Drücken der Reset-Taste.
Schutz vor Kurzschluss:	Ja.
Schutzklasse Sich./Schutzklasse elektr.:	I. (Schutzleiter)

Maße, Gewicht, Verpackung

Abmessungen des Geräts:	820 bis 900 x 455 x 455 mm (B/H/T)
Gewicht des Geräts:	52 kg
Abmessungen der Verpackung:	870 x 525 x 525 mm (v/b/h)
Verpackungsmethode:	Holzbox
Breite der Verpackung:	52,5 cm
Höhe der Verpackung:	87 cm
Tiefe der Verpackung:	52,5 cm



