

EcoMaster COMMERCIAL vč. nerezové skříně

Model s indukčním motorem určený do gastroprovozů



EAN: 8596220000866

2 930,64 €

2 442,20 € bez DPH

Selbststehendes Modell des Müllzerkleinerers [EcoMaster COMMERCIAL](#), integriert in ein Edelstahlgehäuse (Tisch).

Zámek und abgedichtete Schrank schützt und schützt den Müllzerkleinerer und seine Installation vor den Einflüssen der Umgebung (Wasser, Bedienung usw.). Der Vorteil dieser Lösung ist die einfache Einrichtung und Installation mit der Möglichkeit einer einfachen Umplatzierung. Ein weiterer Vorteil ist der eingebaute Schalter in den Türchen des Kastens und das Schloss, das das Gerät vor unbefugtem Zugriff und Manipulation schützt. Die Notwendigkeit einer Edelstahltafel und das Schweißen einer Schüssel in die obere Platte entfällt.

Ein Zerkleinerer eignet sich zur Verarbeitung von Abfällen aus der Zubereitung von Speisen und zur Beseitigung nicht verzehrter Reste. Durchgehende Produktionen von bis zu 2500 Mahlzeiten. Größere Hotels, Altenheime, Restaurants und Krankenhäuser, Supermärkte, Brennereien usw.

Unser Unternehmen hat Produkte und Ersatzteile auf Lager und bietet Garantie- und Nachgarantieservice sowie professionelle Montagen für Haushalte und Gastronomiebetriebe in der gesamten Tschechischen Republik [servis](#) und Fachmontagen. [montáže](#)

Parameter

Grundparameter

Model:	EcoMaster COMMERCIAL inklusive Edelstahlschrank
Kapazität des Gastronomiebetriebs:	Bis zu 2500 Gerichte
Garantie:	Please provide a sentence in Czech that you would like to be translated into German.
Produktcode TARIC:	Produktcode TARIC

Technische Daten

Art der Befestigung - Installation:	Freistehender Schrank mit Wasser- und Abwasseranschluss
Material der Abdeckung - Hüllen:	Nichtrostender Stahl
Oberflächenbehandlung - Farbausführung:	Zerkleinerer mit silberner Lackierung, Schrank aus gebürstetem Edelstahl.
Boot system:	Tastensperrschalter auf der Vorderseite des Geräts eingebaut.
Durchmesser der Kammeröffnung:	15 cm
Durchmesser der Schüssel (Edelstahleinsatz):	45 cm
Rotierender Teller:	Ø 6,4" mit Auslösemesser
Zerquetschende Segmente:	Hartmetall-Schaufeln mit Wolframkarbid-Einsätzen
Zerstörender Ring:	Zahnrad aus Gusseisen, 56 zerkleinernden, 8 schneidenden Lamellen.
Lagerstätten:	Wartungsfreies, kugelgelagertes Einreihengehäuse
Schutzdämpfende Manschette:	Eingebaut, mit Lamellen aus Gummi
Möglichkeit zu gehen:	Ununterbrochen
Durchmesser des Abwasserrohrs:	Empfohlen mindestens 50 mm.

El. Spezifikation

Eingangsspannung:	AC 220-240 V
Frequenz:	50/60 Hz -> 50/60 Hz
Leistung:	2035 Watt
Leistung:	2 PS (1500 W)
Stromverbrauch:	9,25 A
Motorart:	Induktionsmotor mit Lüfterkühlung
Drehzahl des Motors:	1450/1725 U/min
Drehmoment:	9,9 Nm
Länge des Netzkabels:	90 cm
Stromkabel:	Eurostecker CEE 7/7

Sicherheits- und Schutzelemente

Thermoschalter:	Ja, durch Drücken der Reset-Taste.
Schutz vor Kurzschluss:	Ja.
Schutzklasse Sich./Schutzklasse elektr.:	I. (Schutzleiter)

Maße, Gewicht, Verpackung

Abmessungen des Geräts:	850x500x500 mm (v/b/h)
Gewicht des Geräts:	59 kg 59 kg
Abmessungen der Verpackung:	92x57x57 mm (v/b/h)
Verpackungsmethode:	Holzbox
Breite der Verpackung:	57 cm
Höhe der Verpackung:	92 cm
Tiefe der Verpackung:	57 cm

