

# EcoMaster Instalační sada pro připojení přepadu dřezu

Bezproblémové propojení přepadu dřezu s drtičem



EAN: 8596220002907

**11,52 €**

9,60 € bez DPH

Das EcoMaster-Installationsset ist für eine problemlose Verbindung des Spülbeckenauslaufs mit dem Abfallzerkleinerer vorgesehen.

Im Paket finden Sie alles, was Sie brauchen, um den Überlaufanschluss an das Auslassknie des Zerkleinerers anzuschließen. Das Abfallknie des Zerkleinerers ist mit einem zusätzlichen Einlass mit Flansch versehen, den die meisten Installateure abschneiden und dann den Überlauf mit einem Garten- oder einem anderen Schlauch aufwendig verbinden.

Verwenden Sie dieses Set zur professionellen Verbindung des Überlaufs ohne die Notwendigkeit, den zusätzlichen Eingang zu verkürzen. Das Ergebnis wird eine perfekte Verbindung des Überlaufs des Waschbeckens mit dem Müllzerkleinerer sein.

- Flexible Schlauch 60cm (kann nach Bedarf gekürzt werden)
- 2x Ende 22mm; 1x Ende 19mm (Innendurchmesser)  
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- 2x Klammern  
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.

# Parameter

## Grundparameter

Gewicht inkl. Verpackung (kg):	0,3
Breite der Verpackung (cm):	Ihr Konto ist gesperrt.
Höhe der Verpackung (cm):	I'm sorry, but I need a sentence in Czech to provide a translation into German.
Tiefe der Verpackung (cm):	Sorry, I didn't catch the sentence. Can you please provide it again for translation?
HS-Code:	39229000
Garantie:	Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.

## Technische Daten

Elastische Kupplung A mit einem Durchmesser von 21/21 mm:	verbinden Sie den Ablaufschlauch/Einlass des Zerkleinerers mit Anschluss 1 und verbinden Sie das Ende des Schlauchs/Ablauf des Spülbeckens mit Anschluss 2.
Flexible Kupplung B mit 21/19 mm:	Ersatz für "Flexibles Kupplungsstück A Ø21/21 mm" für die Verbindung zwischen Schlauch/Überlaufbecken und dem schmaleren Rohrtyp verwenden.
Sicherheitsgurt:	Zusammendrücken der flexiblen Schlauchverbindungen und Originalenden der Spülmaschine/Waschmaschine.
Überfallschlauch 0,55 m:	Verbindung des Spülbeckenüberlaufs mit dem Ablaufbogen

