

Jet Dryer CLASSIC

Wybaven Hepa filtrem a systémem Dry Floor - pro zachytávání odkapové vody



EAN: 8596220000835

642,00 €
535,00 € ohne MwSt.

EAN: 8596220000842

642,00 €
535,00 € ohne MwSt.

Rychlý a výkonný rychlovarný sušič rúk Jet Dryer CLASSIC vysuší vaše mokré ruky behom 10 sekúnd. Bezdotykový sušič rúk je ideálny najmä na toalety a všade tam, kde je potrebné dôkladne vysušiť vlhké ruky. Vďaka podélnym tryskám umiestneným na oboch stranách Jet Dryer sa dlane rýchlo osušia teplým vzduchom okamžite. Hepa filtrácia a antibakteriálna povrchová úprava zaručujú vysoký stupeň hygieny. Systém Dry Floor vždy zabezpečí dokonale suchú podlahu.

Die Firma Welt Servis spol. s r.o. hält Produkte und Ersatzteile auf Lager und bietet sowohl Garantie- als auch außergarantiewartung [Service](#) an.

Wie funktioniert ein berührungsloser Handtrockner?

Beim Einfahren und während des langsamen Herausfahrens der Hände aus dem Trockner wird das Wasser sofort mit hohem Druck warmer Luft abgeblasen. Die Luftzirkulation wird durch Reihendüsen an beiden Seiten des Trockenbereichs sichergestellt. Das abgeblasene Wasser wird im

Verdunstungsbehälter im unteren Teil des Geräts aufgefangen.

System Dry Floor

CLASSIC ist wie alle anderen Handtrockner aus der Jet Dryer-Serie mit dem Dry Floor-System ausgestattet - ein System zur Auffang von abtropfendem Wasser. Das Wasser, das von den Händen abgeblasen wird, wird in einem Behälter im unteren Teil des Geräts aufgefangen. Von dort verdunstet es auf natürliche Weise und bei Bedarf kann es jederzeit ausgegossen werden. Ihr Boden wird immer trocken und sicher sein.

Hygienischer Betrieb

Zum Trocknen der Hände im Jet-Trockner müssen Sie nichts berühren, der Betrieb ist vollkommen berührungsfrei. Die ausgeblasene Luft wird durch einen HEPA-Filter gefiltert, es bläst nur reine Luft ohne Bakterien und Viren auf die Hände. In den Jet Dryer CLASSIC können Sie einen luffterfrischer einsetzen, der den Toilettenraum bei jedem Einschalten des Geräts beduftet.

Robuster Körper in zwei attraktiven Farbvarianten

Jet Dryer CLASSIC passt perfekt in jedes Interieur. Sie können zwischen zwei Varianten wählen - modernes, metallisches Silber oder elegantes Weiß. Der Korpus des Handtrockners ist aus ABS-Kunststoff gefertigt, dieses robuste Material wird häufig in der Automobilindustrie und anderen anspruchsvollen Anwendungen verwendet.

Ergonomisches Design

Die Trockenzone ist so gestaltet, dass sie der Form der menschlichen Hand entspricht. Sie ist geräumig genug, um eine maximal bequeme und angenehme Nutzung zu gewährleisten. Die Abmessungen des Handtrockners ermöglichen eine Verwendung in den meisten Toiletten.

Zwei Geschwindigkeitsstufen

Die Luftstromstärke kann zwischen zwei Geschwindigkeiten eingestellt werden. Es liegt ganz bei Ihnen, ob Sie sich für einen leiseren und wirtschaftlicheren Betrieb oder maximale Trocknungsgeschwindigkeit entscheiden.

Intelligente Heizungseinstellung

Das Luftheizung kann dauerhaft ausgeschaltet, eingeschaltet oder automatisch je nach Umgebungstemperatur eingeschaltet werden.

Automatische Abschaltung des Motors

Der Trockner ist mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der den Motor bei zu langem Betrieb ausschaltet. Wenn ein Fremdkörper (zum Beispiel ein heruntergefallenes Handtuch) eingeführt wird, wird das Gerät nicht beschädigt.

Sparen Sie mit dem Jet Dryer Classic.

Ein elektrischer Händetrockner spart Ihr Brieftasche, und zwar gleich dreifach. Sie müssen sich nicht mehr um den Kauf von Papierservietten, deren Lagerung und Entsorgung kümmern.

Bestandteile der Verpackung:

- Montageanleitung
- Montagemontagehängende Panel

- 5 mm Dübel 6 Stück
- 5 x 25 mm Spanplattenschraube 6 Stück
- Inbus-Schlüssel

Parameter

Grundparameter

| | |
|--------------------|---|
| Model: | Jet Dryer KLASSIK |
| Verwendung: | Ideal für alle Arten von Betrieben, hoch frequentierte öffentliche Toiletten (Einkaufszentren, Sportstätten, Flughäfen usw.) |
| Garantie: | 5 Jahre |
| Produktcode TARIC: | I'm sorry, but "85163300" is not a sentence in Czech. Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German. |

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Art der Befestigung - Installation: | Wand- |
| Lautstärke - Schallpegel: | 75 dB |
| Material des Covers: | ABS Kunststoff |
| Oberflächenbehandlung - Farbausführung: | Weiß / silber gefärbter Kunststoff |
| Antibakterielle Behandlung: | Aktive Silberionen |
| Bedienelemente: | Wippschalter |
| Beleuchtung der Trockenzone: | Blaue LED-Beleuchtung |
| Boot-System (einschalten, Steuerung): | Automatischer Infrarotsensor |
| Lufterwärmung: | JA - entsprechend der Umgebungstemperatur / Ausgeschaltet |
| Luftvorwärmung: | Nein |
| Änderung der Motorgeschwindigkeit/Luftstrom: | Zwei Geschwindigkeitsstufen |
| Luftstrom: | 46 l/s |
| Stolz der Luft.: | 95 m/s |
| System Dry Floor: | Ja - Abtropfschale |
| Das Volumen der Auffangwanne.: | 750 ml |
| Anzahl der Handtrocknungen bis zur Füllung des Auffangbehälters: | 500 |
| Betriebstemperatur: | -10°C / +40°C |
| UV-Sterilisation: | Nein |
| Standard Luftfilter: | Ja - Filternetz im Stecksockel |
| HEPA Filter: | Ja. |
| Typ German translation: Typ: | Strahlend. |
| Klasse des HEPA-Filters: | H13 |

El. Spezifikation

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Eingangsspannung: | AC 220-240 V |
| Frequenz: | 50/60 Hz -> 50/60 Hz |
| Leistung: | 1750-2050 W |
| Leistung des Heizelements: | 1050-1250 n. Chr. |
| Leistung des Motors: | 750 W |
| Motorart: | Serienkommutator-Wechselstrom |
| Stromverbrauch: | 8,6 C |
| Bereitschaftsmodus - Standby: | < 2 Wochen |
| Stromkabel: | Eurostecker CEE 7/7 |
| Länge des Netzkabels: | 130 cm |

Sicherheits- und Schutzelemente

| | |
|--|---|
| Schutz vor übermäßiger Verwendung: | Automatisches Ausschalten des Motors nach 25 Sekunden |
| Überstromschutz, Schutz vor Überhitzung und Kurzschluss: | Ja. |

| | |
|--|---|
| Schutzklasse Sich./Schutzklasse elektr.: | II. (verstärkte Isolierung) |
| Grad der Abdeckung: | IPX1 -> IPX1 |
| Maße, Gewicht, Verpackung | |
| Abmessungen des Geräts: | 685x300x220 mm (v/b/t) |
| Gewicht des Geräts: | 8,45 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung (kg): | I'm sorry, but the input is not a complete sentence. Can you please provide a full sentence in Czech for translation into German? |
| Abmessungen der Verpackung: | 730x355x280 mm (v/b/h) |
| Verpackungsmethode: | Schutzfolie, Polystyrolverpackung, Kartonbox |
| Breite der Verpackung (cm): | 35,5 |
| Höhe der Verpackung (cm): | I'm sorry, but I can only provide translations for sentences. If you have a sentence in Czech that you would like me to translate into German, please provide it and I'll be happy to help. |
| Tiefe der Verpackung (cm): | Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate to German. |

