

Jet Dryer EDGE

**Bezkontaktní, hygienický provoz. Vybaven Hepa filtrem, systémem Dry Floor
(slouží pro zachytávání odkapové vody)**



EAN: 8596220004925

401,16 €
334,30 € ohne MwSt.

EAN: 8596220004932

441,24 €
367,70 € ohne MwSt.

EDGE ist der ideale Jet-Händetrockner für Ihre Werkstatt und überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten. Die Hände sind in 10 Sekunden trocken. Er ist mit einem HEPA-Filter ausgestattet, der das Verstopfen des Motors mit Staubpartikeln verhindert. Der Betrieb des Jet-Handtrockners ist kostengünstig und im Vergleich zu Papiertüchern sorgenfrei.

Die Firma Welt Servis spol. s r.o. hält Produkte und Ersatzteile auf Lager und bietet sowohl Garantie- als auch außergarantiewartung [Service](#) an.

Attraktives kantiges Design in zwei Farbausführungen

Die Mehrheit der Händetrockner hat abgerundete Formen. Der Jet Dryer EDGE ist anders! Das eckige Design fällt in modernen Badezimmern auf, wo es gut mit anderen eckigen Elementen wie Wasserhähnen

oder Türgriffen korrespondieren wird. Der Körper des Trockners ist aus ABS-Kunststoff gefertigt, und Sie können zwischen silbermetallisch oder elegantem Weiß wählen.

Wie funktioniert der Händetrockner EDGE?

Nachdem Sie Ihre Hände in die Trockenzone gelegt haben, beginnt der Luftstrom aus 8 Düsen auf der Vorderseite und 12 auf der Rückseite des Trockners sofort, das Wasser von Ihren Handflächen abzuwischen und zu trocknen. Das beim Trocknen nicht verdampfende Wasser wird in einem Auffangbehälter aufgefangen.

Hygienischer Betrieb

Das Händetrocknen ist völlig berührungslos. Dadurch kommt es nicht zur Kreuzkontamination mit Bakterien und Viren. Um nur absolut saubere und völlig unbedenkliche Luft auf die Hände strömen zu lassen, ist der Trockner mit einem Staub- und HEPA-Filter ausgestattet. Es ist möglich, den Trockner mit einem Luftbefeuchter mit antibakterieller Wirkung zu ergänzen.

Beleuchteter Trockenraum

Der Trockenraum ist beleuchtet mit gedimmtem blauem Licht. Vier blaue LED-Dioden mit geringem Energieverbrauch laden direkt zur Verwendung des Trockners ein.

Fließende Geschwindigkeitseinstellung

Die Luftstromgeschwindigkeit kann absolut stufenlos eingestellt werden. Bei niedriger Geschwindigkeit ist das Gerät sehr leise und wirtschaftlich, bei maximaler Geschwindigkeit wird die Trockenzeit auf ein Minimum reduziert.

Intelligente Heizungseinstellung

EDGE kann die Heizung je nach Umgebungstemperatur einschalten. Wenn es kalt ist, wird automatisch Luft erwärmt. Diese Funktion kann ausgeschaltet werden, und Sie können die Heizung ein- oder ausschalten, unabhängig von der umgebenden Temperatur.

Automatische Abschaltung des Motors

Das Sicherheitssystem schaltet sich automatisch aus, wenn es zu lange in Betrieb ist.

System Dry Floor

Genau wie alle anderen Jet Dryer Handtrockner ist auch der EDGE mit einem System zur Auffanganlage von Kondenswasser ausgestattet. Sie können daher sicher sein, dass der Boden in Ihren Toiletten immer trocken und sicher ist. Der EDGE verfügt über den größten Auffangbehälter mit einer Kapazität von 1000 ml. Er eignet sich daher auch für hoch frequentierte Bereiche.

Bildschirm

Die empfohlene Trockenzeit (10s) wird auf dem Display in der Mitte des Trockners angezeigt. Das Display dient auch zur Anzeige möglicher Warnmeldungen.

Rechts neben dem Display finden Sie LED-Leuchten, die den Bereitschaftsmodus des Trockners und den laufenden Trocknungsvorgang anzeigen.

Robuste Abdeckung aus ABS-Kunststoff

Der Körper des Trockners ist aus ABS-Kunststoff gefertigt. Es handelt sich um das gleiche Material, das

beispielsweise bei der Herstellung von Autostoßfängern und anderen Produkten verwendet wird, die einer groben Behandlung ausgesetzt sind.

EDGE wird selbst in stark befahrenem Verkehr problemlos bestehen.

Einfache Montage

Der Trockner wird an der Montageplatte an der Wand aufgehängt. Die Platte wird mit vier Schrauben an der Wand befestigt. Bei Bedarf muss der Trockner einfach aus der Platte herausgezogen werden können. Der Trockner kann mit zwei Sicherheitsschrauben gesichert werden, um Diebstahl zu verhindern. Der Trockner kann mit einem Kabel direkt von der Wand oder über eine Steckdose mit Strom versorgt werden. Das Gerät muss nicht geerdet werden und verfügt über eine doppelte Isolierung.

Bestandteile der Verpackung:

- Montageanleitung
- Montagemontagehängende Panel
- 5 mm Dübel 6 Stück
- 5 x 25 mm Spanplattenschraube 6 Stück

Parameter

Grundparameter

Model:	Jet-Trockner EDGE
Verwendung:	Öffentliche Toiletten, industrielle Waschräume
Garantie:	2 Jahre
Produktcode TARIC:	I'm sorry, but "85163300" is not a sentence in Czech. Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.

Technische Daten

Art der Befestigung - Installation:	Wand-
Lautstärke - Schallpegel:	70 dB
Material des Covers:	ABS Kunststoff
Oberflächenbehandlung - Farbausführung:	Weiß gefärbtes Kunststoff/Silber Lack
Bedienelemente:	Wiege-Schalter, Drehpotenziometer
Indikation des Zustands:	LED-Leuchtdioden, numerische Anzeige
Beleuchtung der Trockenzone:	Blaue LED-Beleuchtung
Boot-System (einschalten, Steuerung):	Automatischer Infrarotsensor
Lufterwärmung:	JA - entsprechend der Umgebungstemperatur / dauerhaft eingeschaltet / ausgeschaltet
Luftvorwärmung:	Nein
Änderung der Motorgeschwindigkeit/Luftstrom:	Fließende Regelung mit einem Drehknopf
Luftstrom:	44 l/s
Stolz der Luft.:	95 m/s
System Dry Floor:	Ja - Abtropfschale
Das Volumen der Auffangwanne.:	1000 ml
Anzahl der Handtrocknungen bis zur Füllung des Auffangbehälters:	I'm sorry, but I need a sentence in Czech to translate into German.
Betriebstemperatur:	-10°C / +40°C
UV-Sterilisation:	Nein
Standard Luftfilter:	Nein
HEPA Filter:	Ja.
Typ German translation: Typ:	Strahlend.
Klasse des HEPA-Filters:	H13

El. Spezifikation

Eingangsspannung:	AC 220-240 V
Frequenz:	50/60 Hz -> 50/60 Hz
Leistung:	1700-2050 W
Leistung des Heizelements:	1000-1200 W
Leistung des Motors:	700 W
Motorart:	Berührungsloser Schrittmotor Gleichstrom
Stromverbrauch:	8,6 C
Bereitschaftsmodus - Standby:	< 2 Wochen
Stromkabel:	Eurostecker CEE 7/7
Länge des Netzkabels:	130 cm

Sicherheits- und Schutzelemente

Schutz vor übermäßiger Verwendung:	Automatisches Ausschalten des Motors nach 25 Sekunden
Überstromschutz, Schutz vor Überhitzung und Kurzschluss:	Ja.
Schutzklasse Sich./Schutzklasse elektr.:	I. (Schutzleiter)

Grad der Abdeckung: IPX4

Maße, Gewicht, Verpackung

Abmessungen des Geräts:	655x305x200 mm (v/b/h)
Gewicht des Geräts:	9,2 kg
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	10,7 kg
Abmessungen der Verpackung:	700x360x255 mm (v/b/h)
Verpackungsmethode:	Schutzfolie, Polystyrolverpackung, Kartonbox
Breite der Verpackung (cm):	I apologize, I cannot provide a translation without a sentence in Czech. Could you please provide a Czech sentence for me to translate into German?
Höhe der Verpackung (cm):	Siebzg
Tiefe der Verpackung (cm):	25,5

