

VinoTek II. JAKOST VT2i

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220003089x

437,28 €

364,40 € bez DPH

II. jakost

Rozbaleno. Horní část dvířek má v rohu malou prasklinu. Nemá vliv na funkčnost přístroje. Více viz fotografie.

Automatischer Weinausschank für zwei Flaschen Wein ist die perfekte Wahl für den Heimgebrauch. Er findet auch Verwendung in kleineren gastronomischen Betrieben und überall dort, wo Sie Ihre Gäste mit qualitativ hochwertigem Wein bewirten möchten.

VinoTek VT2i ist nicht nur ein Kühlschrank mit Dosierer! Mit dem einzigartigen VinoTek-System wird die Qualität des Weins nach dem Öffnen der Flasche nicht beeinträchtigt. Der Wein wird sofort nach dem Öffnen und Einlegen in das Gerät mit einer Schutzatmosphäre behandelt. Das Lebensmittelargon stoppt sofort zuverlässig den Degradationsprozess. So behält der Wein auch 30 Tage nach dem Öffnen seine perfekte Form bei.

VinoTek bewahrt Weiß- oder Rotwein immer bei der richtigen Temperatur auf. Die Temperatur wird mit einem digitalen Thermostat kontrolliert. Die genaue Temperatur bestimmen Sie natürlich selbst, je nach

Art des Weins oder persönlichen Vorlieben.

Der VinoTek VT2i ist mit einer internen Patrone mit komprimiertem Konservierungs- und Treibgas ausgestattet. Wenn Sie Interesse an der Anbindung einer externen Gasflasche oder Patrone haben, empfehlen wir Ihnen [VinoTek VT2](#).

- Das VinoTek VT2i hat eine Kapazität für 2 Flaschen Wein.
- Einstellbarer Temperaturbereich 7-18°C
- Orientierende Einstellung der Weinmenge pro 1 ml.
- Dosierung von Wein je nach gewünschtem Volumen oder Spritze
- Gesamtvolumen der Dosis 1-99 ml
- Blaues LED-Display zeigt die Temperatur an.
- Inneres LED-Licht mit Ein/Aus-Funktion
- Interne Wechselkassette

Bestandteile der Verpackung:

- 2x [Gaspatrone 0,2l](#) (zwei Gaspatrone reichen für ca. 50 Flaschen Wein)
- Stromkabel
- Gebrauchsanweisung

Parameter

Grundparameter

Model:	VinoTek VT2i
Garantiezeit:	2 Jahre

Technische Daten

Art der Befestigung - Installation:	Freistehende, höhenverstellbare Beine
Lautstärke - Schalldruckpegel 1m:	39 Dezibel
Bedienelemente:	Tasten, Wippschalter
Material der Abdeckung - Hüllen:	Plast/ Metall/ Glas
Oberflächenbehandlung - Farbausführung:	Mattes Pulverlack - schwarz, gummiertes Kunststoff
Kapazität des Dosiergeräts:	2 Flaschen Wein
Maximale Flaschengröße Wein:	350 x 90 mm (v/b)
Haltbarkeitsdauer des Weins:	Argon- bis zu 50 Tage, Stickstoff- bis zu 30 Tage
Einstellung der Weinmenge:	Optional nach 1 ml (1-99 ml)
Einstellung des Kühltemperaturbereichs:	7-18 °C
Betriebstemperatur:	7-32 °C
Obere Ablagefläche mit Abtropfrinne:	Nein
Auffangwanne:	Nein
Innenbeleuchtung:	Weißer LED optional Ein/Aus
Getrennte Kühlung:	Nein
Kühlmittel:	R134a
Konservierungs- und Treibstoffmittel:	Argon 99,96% (Lebensmittel Stickstoff E 941)
Min. / max. interner Arbeitsdruck:	0,6 bar (9 PSI) / 3,1 bar (45 PSI)
Interne Gaspatrone:	Ja.
Externe ansteckbare Cartridge:	Nein
Anschließbare Standardflasche (200 - 300 bar):	Ja - über das Reduktionsventil auf 0,6-3,1 bar am Eingang des Gerätes
Fülldruckpatrone:	120 bar
Volumen der Patrone (Flasche):	0,2 l -> 0,2 l
Die Menge des Gases in der Kartusche:	25 g
Anzahl der Weinflaschen pro Patrone:	Ungefähr 25 Stück

El. Spezifikation

Eingangsspannung:	AC 220-240 V
Frequenz:	50/60 Hz -> 50/60 Hz
Leistung:	85 W
Stromkabel:	Eurostecker CEE 7/7
Länge des Netzkabels:	175 cm

Sicherheits- und Schutzelemente

Überstromschutz, Schutz gegen Kurzschluss:	Ja.
Schutzausblaseventile:	Ja.
Schutzklasse Sich./Schutzklasse elektr.:	I. (Schutzleiter)

Maße, Gewicht, Verpackung

Gewicht des Geräts:	18,6 kg
Abmessungen des Geräts:	605 x 235 x 367 mm (v/b/h)
Abmessungen der Verpackung:	640 x 290 x 450 mm (B/H/T)
Verpackungsmethode:	Schutzfolie, Polystyrolverpackung, Kartonbox

