

Waste King Commercial 500



EAN: 8596220005847

0,00 €

0,00 € bez DPH

Waste King Commercial 500

Zur Beseitigung kleiner Abfallmengen. Betriebe mit einer Spitzenfrequenz von nicht mehr als 250 Mahlzeiten pro Stunde.

Parameter

Grundparameter

Model:	Waste King Commercial 500
Verwendung:	Gastronomiebetriebe
Kapazität des Gastronomiebetriebs:	Bis zu 250 Gerichte
Garantie:	Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
Produktcode TARIC:	85098000

Technische Daten

Art der Befestigung - Installation:	Aufgehängt durch den Küchenspülenstutzen TM Ø 15 cm, Montagesystem SM Ø 9 cm.
Material des Halses:	Nichtrostender Stahl
Material der Abdeckung - Hüllen:	Silber / graue Farbe
Oberflächenbehandlung - Farbausführung:	Nichtrostender Stahl
Boot system:	Gemäß der Installation (Druckschalter, Wippschalter usw.)
Rotierender Teller:	Nichtrostender Stahl
Zerquetschende Segmente:	Hartmetall-Schaufeln mit Wolframkarbid-Einsätzen
Zerstörender Ring:	Gehärtetes Eisen.
Lagerstätten:	Wartungsfrei, kugelgelagert, abgedichtet
Schutzdämpfende Manschette:	Eingebaut, mit Lamellen aus Gummi
Öffne das Spülbecken.:	Ø 15,2 cm
Möglichkeit zu gehen:	Ununterbrochen
Durchmesser des Abwasserrohrs:	Empfohlen mindestens 50 mm.
Material des Manschettenbands:	Guma

El. Spezifikation

Eingangsspannung:	AC 220-240 V (EU) / 110-120 V (US)
Frequenz:	50/60 Hz -> 50/60 Hz
Leistung:	1/2HP (370W)
Stromverbrauch:	4,6 A
Motorart:	Induktions-Wechselstrommotor mit eigener Kühlung
Stromkabel:	NE - (Verteilerdose)
Leistung des Motors (W):	I apologize, but I need a sentence in Czech to proceed with the translation.

Sicherheits- und Schutzelemente

Thermoschalter:	Ja, durch Drücken der Reset-Taste.
Schutz vor Kurzschluss:	Ja.
Schutzklasse Sich./Schutzklasse elektr.:	I. (Schutzleiter)

Maße, Gewicht, Verpackung

Abmessungen des Geräts:	469 x 227 x 227 mm (B/H/T)
Gewicht des Geräts:	16,8 kg
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	Ihr Konto ist gesperrt.

