

Donner Three stage water filtration set TRIO (granulated activated carbon)

Filtr na vodu mechanický. Kvalitní 3-stupňový předfiltrační systém pro nečistoty, pesticidy, chlór a další. Pro filtrační vložky typu SX.



EAN: 8596220013415

75,65 €

61,50 € bez DPH

Donner TRIO 3 lépcsős vízszűrő szett előszűrőrendszer üledék, peszticidek, klór és egyéb szennyeződések eltávolítására. Ivóvíz-szűrőrendszer. SX típusú szűrőbetétekhez. A csomag a következő szűrőket tartalmazza: PP10 (10 µm), 1 µm, aktívszén-granulátum.

A Donner TRIO háromfokozatú szűrőrendszer **háztartási, eső-, kerti és kútvízhez** alkalmas. Ideális előszűrőként háztartási vízellátó rendszerekhez, kutakhoz, merülőszivattyúkhöz, centrifugálszivattyúkhöz, tavakhoz és medencékhez.

A Donner TRIO háromlépcsős ivóvíz-szűrési készlet közvetlenül a csővezetékre szerelhető. A házakba **szűrőbetétek helyezhetők**. A háromlépcsős átfolyós szűrő egyszerűen és olcsón tisztítja a vizet. A készülék rendelkezik tanúsítvánnyal.

A Donner TRIO háromfokozatú szűrőrendszer további előnye, hogy nemcsak eltávolítja az üledéket és a mechanikai szennyeződések, hanem egyben védi a berendezést a homok okozta károsodástól.

A háromlépcsős szűrőrendszer a konyhában, a mosogató alatt szerelhető, és közvetlenül a hidegvíz-ellátáshoz csatlakozik 1" csatlakozással. **A szűrőbetéteket cserélni kell** - a szűrőbetétek élettartama egyedi, a víz minőségétől és a felhasznált mennyiségtől függ (leggyakrabban kb. 6 havonta). A cseréhez elegendő lecsavarni a szűrő burkolatát.

Főbb jellemzők Donner TRIO 3 - lépcsős szűrés

- minőségi átlátszó szűrőház
- a szűrőház ütésálló műanyagból készült
- kétoldali csatlakozás 1" sárgaréz menettel
- térfogat kb. 2 liter
- a szűrőházak kompatibilisek a piacon kapható legtöbb szűrőbetéttel
- BPA-mentes
- egyszerű és gyors telepítés
- ellenőrzött minőség megfizethető áron
- hatékony mechanikai szennyeződések (homok, rozsdá, iszap, kavics) eltávolítása
- a vízből akár 99% klór eltávolítása
- káros szerves anyagok eltávolítása
- a víz ízének és illatának javítása
- a pH normalizálása

Műszaki paraméterek

- maximális üzemi nyomás: 10-12 bar
- maximális víz hőmérséklet: 2 - 45° C
- maximális vízhozam: 3000 l/óra
- sárgaréz belső menetes bemenet 1"
- kimenet: sárgaréz belső menetes 1"
- szűrőfázisok száma: 3

Szűrőbetétek és azok ajánlott sorrendje a 3 fokozatú Donner TRIO szűréshez

- **szűrőbetét PP10-10** (10 mikronos ülepítő kazetta) - az üledékek, például homok, haj, iszap, rozsdá, kavics, agyag stb. elfogására szolgál.
- **szűrőbetét PP10-1** (1 mikronos ülepítő kazetta) - eltávolítja a túlzott mennyiségű kalciumot és magnéziumot
- **szűrőbetét GAC10-C** (aktív szén patron (granulátum)) - megtisztítja a vizet a klórmaradványoktól, a szerves vegyületektől és a szuszpenzióktól. Fertőtleníti a vizet. Nem befolyásolja a víz keménységét. Az aktív szén a legjobb természetes adszorbens a szerves és szervesetlen szennyeződések nagyon széles spektrumára. A vízből képes eltávolítani a kellemetlen ízeket és szagokat.

A csomag tartalma:

- Használati útmutató

Paraméterek

Alapvető paraméterek

A szűrés jellemzői:	Vízi
Garancia:	2
Élettartam:	6 hónap
Garancia:	2
Úrtartalom:	kb. 2 liter
Maximális üzemi nyomás:	10-12 bar
Maximális vízhőmérséklet:	45° C
Maximális vízátfolyás:	3000 liter/óra
Bemenet:	sárgaréz belső menetes 1"
Kimenet:	sárgaréz belső menetes 1"

Csomagolás méretei

A csomagolás szélessége (cm):	42
A csomagolás magassága (cm):	harminchét
A csomagolás mélysége (cm):	16
Súly csomagolással (kg):	3,9



