

Waste King Commercial 1250

Pro střední a větší objem odpadu z přípravy a likvidace zbytků. Provozy s četností nepřesahující ve špičce 2500 jídel.



EAN: 8596220005878

0,00 €

0,00 € bez DPH

Waste King Commercial 1250

Közepes és nagyobb mennyiségű előkészítési hulladék és maradékkezelés esetére. Olyan üzemek számára, amelyek forgalma csúcsidőben nem haladja meg az óránkénti 2000 adagot.

Paraméterek

Alapvető paraméterek

Modell:	Waste King Commercial 1250
Alkalmazás:	Vendéglátóipari üzemek
Vendéglátóipari üzem kapacitása:	akár 2000
Garancia:	2
TARIC árukód:	85098000

Műszaki paraméterek

Rögztetés módja - telepítés:	Mosogató peremére akasztható TM peremmel, ø 15 cm
Nyak anyaga:	Rozsdamentes acél
Burkolat anyaga - házak:	Üvegszállal töltött poliamid
Felületkezelés - színváltozat:	Ezüst / szürke lakk
Indítási rendszer:	Telepítéstől függően (nyomáskapcsoló - nyomógomb, billenőkapcsoló stb.)
Forgótányér:	Rozsdamentes acél
Őrlő szegmensek:	Öntöttvas lapátok wolframkarbid élekkel
Őrlő gyűrű:	Nemesített öntöttvas
Csapágycsukló:	Karbantartásmentes, golyós, zárt
Védőcsillapító mandzsetta:	Beépített, gumis lamellákkal
Szükséges mosogatónyílás kb.:	Ø 15 cm
Működési lehetőség:	Folyamatosan
A lefolyócső átmérője:	Ajánlott legalább 50 mm
Mandzsetta anyaga:	Gumi

Elektromos specifikáció

Bemeneti feszültség:	AC 220-240 V (EU) / 110-120 V (US)
Frekvencia:	50/60 Hz
Teljesítmény:	1 1/4 lóerő (930 W)
Áramfelvétel:	6,6 A
Motor típusa:	Indukciós AC motor saját hűtéssel
Tápkábel:	NEM - (elosztódoboz)

Biztosító és védelmi elemek

Visszaállítható hőbiztosíték:	Igen, gombbal történő visszaállítás.
Rövidzárlat elleni védelem:	Van
Elektromos védelmi osztály:	I. (védővezeték)
Védettségi fok:	IP44

Méret, tömeg, csomagolás

A készülék méretei:	510 x 227 x 227 mm (mag./szél./mélys.)
A készülék tömege:	23,6 kg
Csomagolás méretei:	555x310x310 mm (magasság/szélesség/mélység)
Súly csomagolással (kg):	26 kg

