

Waste King Commercial 2000

Drtič do středně velkých provozů. Až 3000 jídel ve špičce, 24h provoz, výkon 1500 W, samostojný, 1-fázové provedení.



EAN: 8596220005892

3 703,53 €

3 011,00 € bez DPH

Önálló konyhai hulladékaprító **Waste King Commercial 2000 2 HP (1500 W) teljesítménnyel** folyamatos üzemű létesítmények számára, amelyek csúcsidőben akár 3000 adagot készítenek. Ideális nagyobb szállodákba, éttermekbe, kórházakba vagy szupermarketekbe.

Környezetbarát módon megbirkózik az összes **konyhai előkészítésből származó szerves hulladékkal és a maradékok ártalmatlanításával**. A rozsdamentes késeknek köszönhetően képes feldolgozni rostos és kemény anyagokat (nyers hús és csontok, magok...). A konyhai hulladékaprító használatával csökkentheti a hulladék elszállításának költségeit, és teljesen kiküszöbölheti a szagokat és a nem kívánt kártevők megjelenését.

A Waste Kingnek több mint **50 éves tapasztalata van vendéglátóipari hulladékaprítók gyártásában**. A kifinomult technológia és a tartós vízhasználatra alkalmas, ellenálló anyagok alkalmazása garantálja a daráló hosszú élettartamát. A lengőlapátos rendszernek köszönhetően a daráló nem akad el. A Waste King 2000 kereskedelmi daráló rövidzárlat elleni védelemmel és visszkapcsolható hőbiztosítóval van felszerelve.

A Waste King Commercial 2000 1 fázisú kivitelben elérhető. A daráló önálló, magasságban állítható lábakon áll. A daráló csatlakozása olyan anyagból készült, amely hatékonyan **csillapítja a zajt és a rezgéseket**, amelyek darálás közben keletkeznek. A darálót vízbekötésre kell csatlakoztatni a tálca öblítéséhez. A darálóhoz adapter nem tartozik, ezért javasoljuk egy beépítő tálca megvásárlását. A WKC 2000 billenőkapcsolóval vagy pneumatikus gombbal is vezérelhető. A mosogatóhoz való csatlakozáshoz szükséges adapter és a gomb nincs a csomagban, azokat külön kell megrendelni.

Hogyan működik a hulladékdaráló?

Az aprító használata egyszerű, és rövid betanulás után bárki el tudja kezelni. Elég megnyitni a vizet, bekapcsolni az aprítót, és elkezdni belehelyezni az összes konyhai szerves hulladékot. Először a konyhai maradékok a forgó tányér és a zúzógyűrű segítségével őrlődnek fel. A durva összetörés után a zúzó tányér alatt elhelyezkedő rozsdamentes pengék lépnek működésbe. Ennek köszönhetően a professzionális aprítók még a rostos hulladék, például nyers hús vagy kukoricacsövek feldolgozásával is megbirkóznak. A rizsszem nagyságú részecskékre őrölt szerves maradékok ezután a csatornába kerülnek.

Professzionális használatra tervezve

A hagyományos háztartási darálókhöz képest a kereskedelmi darálóknak robusztusabb kivitelűek. Megbízható, saját hűtéssel rendelkező indukciós motorokat használnak. Ezeknek a darálóknak a zúzókamrái tágasabbak a kényelmes használat és egyszerre nagyobb mennyiségű konyhai hulladék feldolgozása érdekében.

Lengőlapátok. Öntöttvas lapátok volfrám-karbid élekkel.

A Waste King konyhai hulladékaprítók szabadalmaztatott lengőlapátokkal rendelkeznek, amelyek minimalizálják annak esélyét, hogy a daráló kemény anyagok, például csontok miatt elakadjon. Ennek köszönhetően a Waste King darálót nem kell visszaforgó gombbal ellátni. Ha mégis elakadna, a lapátok egyszerűen elhajlanak, majd visszatérnek eredeti helyzetükbe.

Precíz kidolgozás és a felhasznált anyagok

A Waste King professzionális konyhai hulladékaprítói hosszú élettartamra tervezettek és gyártottak. A forgótányér rozsdamentes acélból készül, a zúzógyűrű pedig nemesített öntöttvasból. A lengőlapátok öntöttvasból vannak, volfrám-karbid élekkel, amelyek nagy keménységükről ismertek; ezek növelik a zúzás hatékonyságát és a készülék tartósságát. A vágópengék kiváló minőségű rozsdamentes acélból készülnek. A daráló öntöttvas teste ezüst lakkal van kezelve.

Csendes és biztonságos működés

Az aprító a mosogatóhoz gumis felső résszel csatlakozik. Így a rezgések csillapodnak, és használat közben általánosan csökken a zajszint. A beépített mandzsetta megakadályozza a víz kilötyyenését. A darálóknak rövidzárlat elleni védelemmel és visszakapcsolható hőbiztosítókkal vannak felszerelve, amelyek megvédik a motort az esetleges túlterheléstől.

ANAHEIM MANUFACTURING COMPANY - AMC Mfg. USA 1957 óta fejleszti és gyártja a Waste King darálókat. Több mint 50 év alatt számos új, innovatív, szabadalmaztatott megoldást hozott létre. A Waste King darálóknak minőségük révén példaképpé váltak a kínai és más országokból származó darálóknak számára. Az eredeti, verhetetlen modell azonban csak egy van.

MEGJEGYZÉS:

A csatlakoztatást olyan személy végezheti, aki rendelkezik az elektromos berendezéseken végzendő tevékenységhez szükséges szakmai képesítéssel a 50/1978. számú rendelet szerint, vagy újabban (2022.07.01-től) a 194/2022. számú kormányrendelet szerint, beleértve a telepítési jegyzőkönyv vagy a revíziós jelentés kiállítását.

Az elektromos bekötés a vezérlés módjától és a meglévő villamos hálózathoz való csatlakozás módjától függ.

A bekapcsolás pneumatikus kapcsolóval is megoldható közvetlenül az asztalról, de biztosítani kell egy közeli fő biztonsági kapcsoló lehetőségét.

A daráló bekapcsolásakor mindig biztosítani kell egyidejűleg a vízellátást, legjobb, ha azt automatikusan, elektromágnesszeleppel oldják meg. Víz nélküli üzemeltetés nem megengedett, a tömítések megsérülhetnek.

Szerelés és üzemeltetés során mindig kövesse a mellékelt használati útmutató és az üzemeltetési szabályzat utasításait.

Az összes dokumentáció letölthető minden daráló modelljéhez.

A csomag tartalma:

- Használati útmutató
- Üzemeltetési szabályzat

Paraméterek

Alapvető paraméterek

Modell:	Waste King Commercial 2000
Alkalmazás:	Vendéglátóipari üzemek
Vendéglátóipari üzem kapacitása:	Akár 3000 adagot
Garancia:	2
TARIC árukód:	85098000

Műszaki paraméterek

Rögzítés módja - telepítés:	Magasságban állítható lábak, valamint a mosogatóhoz csatlakozó nyak TM peremmel Ø 15 cm, SM szerelőrendszerrel Ø 9 cm, vagy medencén keresztül Ø 30, 38, 46 cm az asztallapba.
Burkolat anyaga - házak:	Ezüst lakk
Indítási rendszer:	Telepítéstől függően (nyomáskapcsoló - nyomógomb, billenőkapcsoló stb.)
A kamra kimeneti nyílásának átmérője:	Ø 15,2 cm
A mandzsetta belső nyílásának átmérője.:	Ø 15,5 cm
A mandzsettába csatlakozó idom átmérője:	Ø 15,8 - 16 cm (mosogató/tál/kúp kivezetőcsöve)
Forgótányér:	Rozsdamentes acél
Örlő szegmensek:	Öntöttvas lapátok wolframkarbid élekkel
Örlő gyűrű:	Nemesített öntöttvas
Csapágycsuk:	Karbantartásmentes, golyós, zárt
Védőcsillapító mandzsetta:	Beépített, gumis lamellákkal
Szükséges mosogatónyílás kb.:	Ø 15 cm (6")
Működési lehetőség:	Folyamatosan 24 órán át
Lefolyócső menete:	2" NPT "kúpos" USA
A lefolyócső átmérője:	50 mm

Elektromos specifikáció

Bemeneti feszültség:	110-120 / 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Teljesítmény:	2 LE (1500 W)
Áramfelvétel:	17 / 8.5 A
Motor típusa:	Indukciós motor saját hűtéssel
Motor fordulatszáma:	1450 / 1725 ford./min.
Nyomaték:	8,3 Nm

Biztosító és védelmi elemek

Visszaállítható hőbiztosíték:	Igen, integrált, visszaállítható, visszaállítás gombbal.
Rövidzárlat elleni védelem:	Igen, nem visszaállítható kiegészítővel
Elektromos védelmi osztály:	I. (védővezeték)
Védettségi fok:	IP44

Méretek, tömeg, csomagolás

A készülék méretei:	810-879 x 450 x 450 mm (magasság/szélesség/mélység)
A készülék tömege:	50,4 kg
Csomagolás méretei:	680 x 465 x 395 mm (magasság/szélesség/mélység)
Csomagolás módja:	Kartondoboz
Súly csomagolással (kg):	54
Csomagolás szélessége:	46,5
Csomagolás magassága:	68
Csomagolás mélysége:	39,5

