

Waste King Commercial 5000

Výkonný drtič do velkých provozů. Až 5000 jídel ve špičce, 24h provoz, výkon 3730 W, samostojný, 3-fázové provedení.



EAN: 8596220005915

7 818,99 €

6 356,90 € bez DPH

Gasztro-daráló **Waste King Commercial 5 HP (3730 W) teljesítménnyel** alkalmas olyan üzemekbe, amelyek csúcsidőben akár 5000 adagot dolgoznak fel. Alkalmazható hús- és halelőkészítőkben, nagy szállodákban és kisebb lepárlókban. Ez a kereskedelmi konyhai hulladékdaráló folyamatos (24 órás) üzemre készült. Környezetbarát módon megbirkózik minden szerves hulladékkal, csökkenti a hulladék elszállításának költségeit és kiküszöböli a kártevők és a kellemetlen szagok megjelenését.

Nagy teljesítményének és szakítókészségeinek köszönhetően a Waste King Commercial 5000 daráló képes feldolgozni rostos és kemény anyagokat (nyers hús, inak, kukoricacsövek, csontok, magok...). A lapátok lengő kivitelűek, ezért gyakorlatilag **nem akad be a daráló** és nem szakad meg az üzem. A Waste Kingnek több mint 50 éves tapasztalata van a konyhai hulladékdarálók gyártásában, és termékei hosszú élettartamukról ismertek.

A gasztro daráló önálló, három magasságban állítható lábon. A WKC 5000 daráló mosogatóhoz való csatlakoztatása olyan anyagból készült, amely korlátozza a rezgések és a zaj terjedését. A készülék túlmelegedés és rövidzárlat elleni védelemmel van ellátva. A Waste King 5000 3-fázisú kivitelben készül. A darálót csatlakoztatni kell a vízellátáshoz. A daráló pneumatikus gombbal vagy billenőkapcsolóval vezérelhető. A kapcsoló nincs a csomagolás része, külön kell megrendelni.

Hogyan működik a hulladékdaráló?

Az aprító használata egyszerű, és rövid betanulás után bárki el tudja kezelni. Elég megnyitni a vizet, bekapcsolni az aprítót, és elkezdni belehelyezni az összes konyhai szerves hulladékot. Először a konyhai maradékok a forgó tányér és a zúzógyűrű segítségével őrlődnek fel. A durva összetörés után a zúzó tányér alatt elhelyezkedő rozsdamentes pengék lépnek működésbe. Ennek köszönhetően a professzionális aprítók még a rostos hulladék, például nyers hús vagy kukoricacsövek feldolgozásával is megbirkóznak. A rizsszem nagyságú részecskékre őrölt szerves maradékok ezután a csatornába kerülnek.

Professzionális használatra tervezve

A hagyományos háztartási darálókhoz képest a kereskedelmi darálók robusztusabb kivitelűek. Megbízható, saját hűtéssel rendelkező indukciós motorokat használnak. Ezeknek a darálóknak a zúzókamrái tágasabbak a kényelmes használat és egyszerre nagyobb mennyiségű konyhai hulladék feldolgozása érdekében.

Lengőlapátok. Öntöttvas lapátok volfrám-karbid élekkel.

A Waste King konyhai hulladékaprítók szabadalmaztatott lengőlapátokkal rendelkeznek, amelyek minimalizálják annak esélyét, hogy a daráló kemény anyagok, például csontok miatt elakadjon. Ennek köszönhetően a Waste King darálókat nem kell visszaforgó gombbal ellátni. Ha mégis elakadna, a lapátok egyszerűen elhajlanak, majd visszatérnek eredeti helyzetükbe.

Precíz kidolgozás és a felhasznált anyagok

A Waste King professzionális konyhai hulladékaprítói hosszú élettartamra tervezettek és gyártottak. A forgótányér rozsdamentes acélból készül, a zúzógyűrű pedig nemesített öntöttvasból. A lengőlapátok öntöttvasból vannak, volfrám-karbid élekkel, amelyek nagy keménységükről ismertek; ezek növelik a zúzás hatékonyságát és a készülék tartósságát. A vágópengék kiváló minőségű rozsdamentes acélból készülnek. A daráló öntöttvas teste ezüst lakkal van kezelve.

Csendes és biztonságos működés

Az aprító a mosogatóhoz gumis felső résszel csatlakozik. Így a rezgések csillapodnak, és használat közben általánosan csökken a zajszint. A beépített mandzsetta megakadályozza a víz kilöttyenését. A darálók rövidzárlat elleni védelemmel és visszakapcsolható hőbiztosítókkal vannak felszerelve, amelyek megvédik a motort az esetleges túlterheléstől.

A Waste King márkáról

ANAHEIM MANUFACTURING COMPANY - AMC Mfg. USA 1957 óta fejleszti és gyártja a Waste King darálókat. Több mint 50 év alatt számos új, innovatív, szabadalmaztatott megoldást hozott létre. A Waste King darálók minőségüknek köszönhetően példaképévé váltak a kínai és más országokból származó darálóknak. Az eredeti, amelyet eddig senki sem tudott felülmúlni, azonban csak egy van.

MEGJEGYZÉS:

A csatlakoztatást olyan személy végezheti, aki rendelkezik az elektromos berendezéseken végzendő tevékenységhez szükséges szakmai képzéssel a 50/1978. számú rendelet szerint, vagy újabban (2022.07.01-től) a 194/2022. számú kormányrendelet szerint, beleértve a telepítési jegyzőkönyv vagy a revíziós jelentés kiállítását.

Az elektromos bekötés a vezérlés módjától és a meglévő villamos hálózathoz való csatlakozás módjától függ.

A bekapcsolás pneumatikus kapcsolóval is megoldható közvetlenül az asztalról, de biztosítani kell egy közeli fő biztonsági kapcsoló lehetőségét.

A daráló bekapcsolásakor mindig biztosítani kell egyidejűleg a vízellátást, legjobb, ha azt automatikusan, elektromágnesszeleppel oldják meg. Víz nélküli üzemeltetés nem megengedett, a tömítések megsérülhetnek.

Szerelés és üzemeltetés során mindig kövesse a mellékelt használati útmutató és az üzemeltetési szabályzat utasításait.

Az összes dokumentáció letölthető minden daráló modelljéhez.

A csomag tartalma:

- Használati útmutató
- Üzemeltetési szabályzat

Paraméterek

Alapvető paraméterek

Modell:	Waste King kereskedelmi 5000
Alkalmazás:	Vendéglátóipari üzemek
Vendéglátóipari üzem kapacitása:	Akár 5000 adag
Garancia:	2 év
TARIC árukód:	85098000

Műszaki paraméterek

Rögzítés módja - telepítés:	Magasságban állítható lábak, valamint a mosogatóhoz csatlakozó nyak TM peremmel Ø 15 cm, SM szerelőrendszerrel Ø 9 cm, vagy medencén keresztül Ø 30, 38, 46 cm az asztallapba.
Felületkezelés - színváltozat:	Ezüst lakk
Indítási rendszer:	Telepítéstől függően (nyomáskapcsoló - nyomógomb, billenőkapcsoló stb.)
A kamra kimeneti nyílásának átmérője:	Ø 15,2 cm
A mandzsetta belső nyílásának átmérője.:	Ø 15,5 cm
A mandzsettába csatlakozó idom átmérője:	Ø 15,8 - 16 cm (mosogató/tál/kúp kivezetőcsöve)
Forgótányér:	Rozsdamentes acél
Örlő szegmensek:	Öntöttvas lapátok wolframkarbid élekkel
Örlő gyűrű:	Nemesített öntöttvas
Csapágycsuk:	Karbantartásmentes, golyós, zárt
Védőcsillapító mandzsetta:	Beépített, gumis lamellákkal
Szükséges mosogatónyílás kb.:	Ø 15 cm
Működési lehetőség:	Folyamatosan 24 órán át
Lefolyócső menete:	3" NPT "kúpos" USA
A lefolyócső átmérője:	75 mm
Mandzsetta anyaga:	Gumi

Elektromos specifikáció

Bemeneti feszültség:	208-230/460 V - 3 fázis
Frekvencia:	50/60 Hz
Teljesítmény:	5 LE (3730 W)
Áramfelvétel:	16 / 8.0 A
Motor típusa:	Indukciós motor saját hűtéssel
Motor fordulatszáma:	1450 / 1740 ford./min.
Motor teljesítménye (W):	3730

Biztosító és védelmi elemek

Visszaállítható hőbiztosíték:	Igen, integrált, visszaállítható, visszaállítás gombbal.
Rövidzárlat elleni védelem:	Igen, nem visszaállítható kiegészítővel
Elektromos védelmi osztály:	I. (védővezeték)
Védettségi fok:	IP44

Méretek, tömeg, csomagolás

A készülék méretei:	669-730 x 516 x 516 mm
A készülék tömege:	124 kg
Csomagolás módja:	Védőfólia, polisztiroldhab csomagolás, kartondoboz
Súly csomagolással (kg):	127
Csomagolás szélessége:	59
Csomagolás magassága:	68
Csomagolás mélysége:	59

