

EcoMaster COMMERCIAL

Model s indukčným motorom určený do gastroprevádzok



EAN: 8596220000064

2 368,56 €

1 973,80 € bez DPH

Pre spracovanie odpadu z prípravy pokrmov a likvidácie neskonsumovaných zvyškov.

Nepretržité prevádzky až 2500 jedál. Väčšie hotely, domovy dôchodcov, reštaurácie a nemocnice, supermarkety, pánice atď.

Drvič COMMERCIAL má robustnejší drviaci mechanizmus s ozubeným prstencom a trhacím nožom zospodu taniera, vďaka ktorému si lepšie poradí aj s vláknitým a šľachovitým odpadom, ako sú napríklad kukuričné klasy alebo surové mäso.

Horná násypná misa je opatrená vodnými tryskami, ktoré splachujú odpad a zároveň udržiavajú misu v čistote. Vzhľadom na samostatný prívod vody do trysiek a komory drviča už nie je nutné púšťať do drviča vodu z batérie. S použitím [elektromagnetického ventilu](#) sa potom voda spúšťa úplne automaticky so zapnutím drviča.

Naša firma má výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#) a odborné [montáže](#) pre domácnosti a gastroprevádzky po celej SR.

Parametre

Základné parametre

Model:	EcoMaster COMMERCIAL
Použitie:	Gastro prevádzky
Kapacita gastro prevádzky:	Až 2500 jedál
Záruka:	1
Kód tovaru TARIC:	Kód tovaru TARIC

Technické parametre

Spôsob upevnenia - inštalácia:	Samostatne stojaci (výškovo nastaviteľné nohy), privarením misy pod nerez. stôl
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Strieborný lak
Spúšťací systém:	Podľa inštalácie (tlakový Spínač- tlačidlo, kolískový vypínač atď.)
Priemer ústia komory:	15 cm
Priemer misy (nerezová násypka):	45 cm
Rotačný tanier:	Ø 6,4 "s trhacím nožom
Drviace segmenty:	Liatinové lopatky s karbid wolfrámovými britmi
Drviaci prstenec:	Ozubený liatinový, 56 drviacich, 8 rezacích lamiel
Ložiská:	Bezúdržbová, guľičkové jednoradová zapuzdrená
Ochranná tlmiace manžeta:	Zabudovaná, gumená s lamelami
Možnosť chodu:	Nepretržite
Priemer odpadové potrubie:	Doporučené minimálne 50 mm

El. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Príkion:	2035 W
Výkon:	2 HP (1500 W)
Prúdový odber:	9.25 A
Typ motora:	Indukčný motor chladený ventilátorom
Otáčky motora:	1450/1725 RPM
Krútiaci moment:	9.9 Nm
Dĺžka napájacieho kábla:	120 cm
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7

Istiace a ochranné prvky

Tepelná vratná poistka:	Áno, resetace pomocou tlačidla
Ochrana pred skratom:	Áno
Trieda el. ochrany:	I. (ochranný vodič)

Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	820 až 900 x 455 x 455 mm (v / š / h)
Hmotnosť prístroja:	52 kg
Rozmery balenia:	870 x 525 x 525 mm (v / š / h)
Spôsob balenia:	Drevený box
Šírka obalu:	52,5 cm
Výška obalu:	87 cm
Hĺbka obalu:	52,5 cm

