

# EcoMaster COMMERCIAL vč. nerezové skříně

Model s indukčním motorem určený do gastroprovozů



EAN: 8596220000866

**2 930,64 €**

2 442,20 € bez DPH

Samostatne stojaci model drviča odpadu [EcoMaster COMMERCIAL](#) zabudovaný v nerezovej skrini (stole).

Uzamykateľná a utesnená skriňa ukrýva a chráni drvič odpadu a jeho inštalácia pred vplyvmi vonkajšieho prostredia (voda, obsluha atď.). Výhodou tohto riešenia je jednoduché ustavenie a inštalácia s možnosťou ľahkého premiestnenia. Ďalšou výhodou je zabudovaný spínač vo dvierkach boxu a zámok chrániaci zariadenie pred prístupom a manipuláciou neoprávnených osôb. Odpadá nutnosť obstarania nerezového stola a vevarovanie misy do hornej dosky.

Drvič sa hodí na spracovanie odpadu z prípravy pokrmov a likvidácie neskonsumovaných zvyškov. Nepretržité prevádzky až 2500 jedál. Väčšie hotely, domovy dôchodcov, reštaurácie a nemocnice, supermarkety, pálenice atď.

Naša firma má výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#) a odborné [montáže](#) pre domácnosti a gastroprevádzky po celej SR.

# Parametre

## Základné parametre

Model:	EcoMaster COMMERCIAL vr. nerezové skrine
Kapacita gastro prevádzky:	Až 2500 jedál
Záruka:	1
Kód tovaru TARIC:	Kód tovaru TARIC

## Technické parametre

Spôsob upevnenia - inštalácia:	Voľne stojaca skriňa s napojením na vodu a odpad
Materiál krytu - plášťa:	Nerezová oceľ
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Drvič strieborný lak, skriňa kartáčovaný nerez
Spúšťací systém:	Tlačidlový spínač zabudovaný na prednej strane prístroja
Priemer ústia komory:	15 cm
Priemer misy (nerezová násypka):	45 cm
Rotačný tanier:	Ø 6,4 "s trhacím nožom
Drviace segmenty:	Liatinové lopatky s karbid wolfrámovými britmi
Drviaci prstenec:	Ozubený liatinový, 56 drviacich, 8 rezacích lamiel
Ložiská:	Bezúdržbová, guľičkové jednoradová zapuzdrená
Ochranná tlmiace manžeta:	Zabudovaná, gumená s lamelami
Možnosť chodu:	Nepretržite
Priemer odpadové potrubie:	Doporučené minimálne 50 mm

## El. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Príkon:	2035 W
Výkon:	2 HP (1500 W)
Prúdový odber:	9,25 A
Typ motora:	Indukčný motor chladený ventilátorom
Otáčky motora:	1450/1725 RPM
Krútiaci moment:	9.9 Nm
Dĺžka napájacieho kábla:	90 cm
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7

## Istiace a ochranné prvky

Tepelná vratná poistka:	Áno, resetace pomocou tlačidla
Ochrana pred skratom:	Áno
Trieda el. ochrany:	I. (ochranný vodič)

## Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	850x500x500 mm (v / š / h)
Hmotnosť prístroja:	59 kg
Rozmery balenia:	92x57x57 mm (v / š / h)
Spôsob balenia:	Drevený box
Šírka obalu:	57 cm
Výška obalu:	92 cm
Hĺbka obalu:	57 cm

