

Jet Dryer SLIM

S LED diodami, 2 rychlostmi sušení, systémem Dry Floor (pro zachytávání odkapové vody) a Hepa filtrem



EAN: 8596220006349

601,92 €

501,60 € bez DPH

EAN: 8596220006455

601,92 €

501,60 € bez DPH

Malé rozmery

Slim je kompaktný tryskový sušič z radu Jet Dryer. Je ideálny tam, kde ste limitovaní priestorom. Aj napriek malým rozmerom vás ohromí svojim sušiacim výkonom.

Duálne trysky pre rýchle osušenie rúk

Celkom 23 trysiek je rozmiestnených po oboch stranách vysušacieho priestoru. Ruky sú tak sušené rovnomerne av rekordne krátkom čase.

Modré podsvietenie

Vnútorňý vysušací priestor je osvetlený úspornými LED diódami. Tlmené tmavo modré svetlo pôsobí moderne, a ukazuje užívateľovi kam vložiť ruky.

2 rýchlosti

S tryskovým sušičom SLIM si môžete vybrať z dvoch rýchlostí sušenia. Na nižší stupeň je prevádzka sušiča veľmi tichá. Na vyššom stupni trvá vysušenie kratšiu dobu.

Prepínať rýchlosti môžete pohodlne na ovládacom paneli v hornej časti sušiča.

Automatický ohrev vzduchu

Sušič je vybavený čidlom okolitej teploty, ohrev vzduchu sa automaticky zapne v okamihu poklesu teploty.

Dry Floor

Systém Dry Floor zaisťuje, že podlaha pod sušičom bude vždy suchá. Tryskový sušič Slim je vybavený nádržkou na zachytávanie vody.

Hygienické osušenie rúk

Prevádzka sušiča je úplne bezkontaktná, takže nedochádza ku kríženej kontaminácii. Nasávaný vzduch je filtrovaný cez HEPA filter. HEPA filtrom eliminuje viac ako 99,97% drobných prachových častíc o veľkosti 300 nanometrov.

Osviežovač vzduchu

Gélový osviežovač je možné dodatočne zakúpiť. Následne sa pri prevádzke sušiča uvoľňuje príjemná vôňa.

Welt Servis spol. s ro držia výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#)

Súčasti balenia:

- Montážny návod
- Montážne závesný panel
- 5 mm hmoždinka 6 ks
- Napájací kábel
- 4 x 25 mm samorezná skrutka 6 ks

Parametre

Základné parametre

Model:	Jet Dryer SLIM
Použitie:	Ideálne pre všetky typy prevádzok, vhodný aj na toalety limitované priestorom
Záruka:	3 roky
Kód tovaru TARIC:	85163300

Technické parametre

Spôsob upevnenia - inštalácia:	Nástenná
Hlučnosť - hladina zvuku:	70 dB
Materiál krytu:	ABS plast
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Biely prefarbený plast / strieborný lak
Ovládacie prvky:	Kapacitné tlačidlá
Indikácia stavu:	LED diódy
Osvetlenie sušiace zony:	Modré LED osvetlenie
Spúšťací systém (zapínanie, ovládanie):	Automatický- infračervený senzor
Ohrev vzduchu:	ÁNO - podľa okolitej teploty / trvalo zapnutý
Predohrev vzduchu:	Nie
Zmena rýchlosti motora / prúdu vzduchu:	Dva rýchlostné stupne
Prietok vzduchu:	23,5-29 l / s
Prúd vzduchu:	85-105 m / s
Systém Dry Floor:	Urobte- odkvapkávacia nádobka
Objem odkvapovej nádoby:	500 ml
Počet osušenie rúk do naplnenia odkvapkávacieho nádoby:	650
Prevádzková teplota:	-10 ° C / + 40 ° C
UV sterilizácia:	Nie
Štandardné filter vzduchu:	Nie
HEPA filter:	Áno
Typ:	Tryskový
Trieda HEPA filtru:	E12

El. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Príkon:	1800-2000 W
Výkon vykurovacieho telesa:	900 W
Výkon Motora:	900-1100 W
Typ motora:	Sériový komutátorový AC
Prúdový odber:	9A
Pohotovostný režim - standby:	<2 W
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7, konektor IEC-320-C13
Dĺžka napájacieho kábla:	120 cm

Istiace a ochranné prvky

Ochrana pred príliš dlhým použitím:	Automatické vypnutie motora po 25 s
Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu:	Áno
Trieda el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytia:	IPX4

Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	566x296x164 mm (v / š / h)
--------------------	----------------------------

Hmotnosť prístroja:	6,5 kg
Váha vr. obalu (kg):	8 kg
Rozmery balenia:	610x360x260 mm (v / š / h)
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	36
Výška obalu (cm):	61
Hĺbka obalu (cm):	26

