

Jet Dryer SMART

Disponuje 24 tryskami na každé straně, LED diodami, automatickým ohřevem vzduchu a Hepa filtrem



EAN: 8596220006356

642,00 €

535,00 € bez DPH

SMART sa od ostatných vysúšačov odlišuje možnosťou pokročilého nastavenia.

Pokročilé funkcie a jednoduché ovládanie oceníte predovšetkým na firemných toaletách alebo v domácnosti.

Bodové trysky pre rýchlejšie osušenie

Tryskový sušič SMART má po každej strane 24 trysiek.

Vďaka netradičnému, bodovému tvaru trysiek je prúd vzduchu výrazne koncentrovanejší. SMART tak vodu z rúk nielen sušia, ale predovšetkým stiera.

Automatické zapnutie a predhrievanie

SMART vyhodnotí prítomnosť osoby pred sušičom a sám sa uvedie do pohotovostného režimu.

Dôjde k automatickému zapnutiu osvetlenia informačného a ovládacieho panelu a funkcie ohrevu.

Tým, že je ohrev zapnutý v predstihu, fúka hneď od začiatku teplý vzduch a nemusíte čakať, než sa sušič nahreje. Vysušanie je potom rýchlejšie a príjemnejšie.

Jet Dryer SMART automaticky ohrieva vzduch zakaždým, keď je okolitá teplota nižšia ako 20 °C. SMART je tiež možné prepnúť do režimu, v ktorom je ohrev vzduchu zapnutý neustále, bez ohľadu na okolitú teplotu.

Farebné osvetlenie

Vysúšacie zóna Jet Dryer SMART je podsvietená pomocou farebných LED diód. Môžete si vybrať medzi modrým a červeným podsvietením, alebo nechať osvetlenie úplne vypnuté.

Prehľadné ovládanie

Sušič je vybavený kapacitnými tlačidlami, pre ich aktiváciu po nich stačí zľahka prejsť prstom.

Stredom ovládacieho panelu je spínač uvádzajúca sušič do chodu. Na ľavej strane nájdete dve tlačidlá prepínajúci rýchlosť ventilátora. Na pravej potom prepínanie farebného podsvietenia a ohrevu vzduchu.

Informačný panel

Na informačnom paneli sú rozmiestnené indikátory informujúce o aktuálnom nastavení sušiča.

Môžete mať okamžite prehľad o nastavenom výkone a ohrevu alebo o tom, že je potrebné vymeniť HEPA filter alebo vyliať vodu z nádržky.

V strede informačného panelu je umiestnený monochromatický displej zobrazujúci správny postup vysušania rúk.

Dva HEPA filtre

Dva HEPA filtre efektívne filtrujú vzduch nasávaný sušičom. Filtre sú kryté ochranou mriežkou.

Jednoduchá inštalácia a servis

Kryt nie je nutné dávať dole ani pri inštalácii sušiča na stenu. Napájanie sušiča je riešené pomocou štandardizovaného napájacieho konektora (rovnaký ako napr. U PC).

Welt Servis spol. s ro držia výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#)

System Dry Floor

Vďaka Dry Floor budete mať vždy suchú podlahu. V spodnej časti sušiča sa nachádza nádobka na odkvapovú vodu.

Na plnú nádržku vás upozorní rozsvietená červená LED dióda na ovládacom paneli.

ABS plast

Telo sušiča je vyrobené z ABS plastu. Ide o veľmi odolný materiál používaný v rôznych náročných aplikáciách.

Osviežovač vzduchu

Súčasť balenia:

- Montážny návod
- Montážne závesný panel
- 5 mm hmoždinka 6 ks
- Napájací kábel
- 4 x 25 mm samorezná skrutka 6 ks

Parametre

Základné parametre

| | |
|-------------------|--|
| Model: | Jet Dryer SMART |
| Použitie: | Firemné toalety, hotely, penzióny a domácnosti |
| Záruka: | 2 roky |
| Kód tovaru TARIC: | 85163300 |

Technické parametre

| | |
|---|---|
| Spôsob upevnenia - inštalácia: | Nástenná |
| Hlučnosť - hladina zvuku: | 70 dB |
| Materiál krytu: | ABS plast |
| Povrchová úpravami farebné prevedenie: | Biely prefarbený plast / strieborný lak |
| Antibakteriálna úprava: | Aktívne ióny striebra |
| Ovládacie prvky: | Kapacitné tlačidlá |
| Indikácia stavu: | LED diódy, display |
| Osvetlenie sušiace zony: | Modrá alebo červená LED osvetlenie, vypnuté |
| Spúšťač systém (zapínania, ovládanie): | Automatický- infračervený senzor |
| Ohrev vzduchu: | ÁNO - podľa okolitej teploty / trvalo zapnutý |
| Predohrev vzduchu: | Áno - senzor priblíženia užívateľa |
| Zmena rýchlosti motora / prúdu vzduchu: | Dva rýchlostné stupne |
| Prietok vzduchu: | 23,5-29 l / s |
| Prúd vzduchu: | 85-105 m / s |
| Systém Dry Floor: | Áno - odkvapkávacia nádobka |
| Objem odkvapovej nádoby: | 670 ml |
| Počet osušenie rúk do naplnenia odkvapkávacieho nádoby: | 730 |
| Prevádzková teplota: | -10 ° C / + 40 ° C |
| UV sterilizácia: | Nie |
| Štandardné filter vzduchu: | Nie |
| HEPA filter: | Áno |
| Typ: | Tryskový |
| Trieda HEPA filtru: | E12 |

El. špecifikácia

| | |
|-------------------------------|--|
| Vstupné napätie: | AC 220-240 V |
| Frekvencia: | 50/60 Hz |
| Príkon: | 1800-2000 W |
| Výkon vykurovacieho telesa: | 900 W |
| Výkon Motora: | 900-1100 W |
| Typ motora: | Sériový komutátorový AC |
| Prúdový odber: | 9A |
| Pohotovostný režim - standby: | <2 W |
| Napájací kábel: | Zástrčka CEE 7/7, konektor IEC-320-C13 |
| Dĺžka napájacieho kábla: | 120 cm |

Istiace a ochranné prvky

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ochrana pred príliš dlhým použitím: | Automatické vypnutie motora po 25 s |
| Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu: | Áno |
| Trieda el. ochrany: | I. (ochranný vodič) |
| Stupeň krytia: | IPX4 |

Rozmery, hmotnosti, balenia

| | |
|----------------------|--|
| Rozmery prístroja: | 657x296x203 mm (v/š/h), šírka otvoru sušiacej zóny 75 mm |
| Hmotnosť prístroja: | 7,5 kg |
| Váha vr. obalu (kg): | 9 kg |
| Rozmery balenia: | 730x370x300 mm (v / š / h) |
| Spôsob balenia: | Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box |
| Šírka obalu (cm): | 37 |
| Výška obalu (cm): | 73 |
| Hĺbka obalu (cm): | 30 |

