

# VinoTek II. JAKOST VT2i

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220003089x

**437,28 €**

364,40 € bez DPH

## II. jakost

Rozbaleno. Horní část dvířek má v rohu malou prasklinu. Nemá vliv na funkčnost přístroje. Více viz fotografie.

Automatický dávkovač vína na dve fľaše vína je perfektnou voľbou pre domáce použitie. Využitie nájde aj v menších gastro prevádzkach a všade tam, kde chcete pohostiť svoje návštevy kvalitným vínom.

VinoTek VT2i nie je iba chladničkou s dávkovačom! S unikátnym systémom VinoTek nedochádza k zníženiu kvality vína po otvorení fľaše. Víno je hneď po otvorení a vložení do prístroja ošetrené ochrannou atmosférou. Potravinársky argón okamžite spoľahlivo zastaví degradačné procesy. Víno si tak zachováva perfektnú formu aj 30 dní po otvorení fľaše.

VinoTek uchováva biele alebo červené víno vždy o správnej teplote. Teplota je kontrolovaná pomocou digitálneho termostatu. Presnú teplotu si samozrejme určujete sami, podľa druhu vína alebo osobných preferencií.

VinoTek VT2i je vybavený vnútornou cartridge so stlačeným konzervačným a hnacím plynom. V prípade záujmu o pripojenie externej plynovej fľaše alebo cartridge vám odporúčame [VinoTek VT2](#) .

- VinoTek VT2i má kapacitu na 2 fľaše vína
- Nastaviteľný rozsah teploty 7-18 ° C
- Orientačné nastavenie objemu dávky vína po 1ml
- Dávkovanie vína po nastavenom objeme alebo strekom
- Celkový objem dávky 1-99ml
- Modrý LED display zobrazujúci teplotu
- Vnútorné LED osvetlenie s možnosťou zap/vyp
- Interná výmenná cartridge

Súčasti balenia:

- 2x [plynová cartridge 0,2 l](#) (dve cartridge vystačia na cca 50 fliaš vína)
- Napájací kábel
- Návod na použitie

# Parametre

## Základné parametre

|               |               |
|---------------|---------------|
| Model:        | Vinotéku VT2i |
| Záručná doba: | 2 roky        |

## Technické parametre

|  |   |
|--|---|
| Spôsob upevnenia - inštalácia:                 | Voľne stojace, výškovo nastaviteľné nohy                      |
| Hlučnosť - hladina zvuku 1m:                   | 39 dB   |
| Ovládacie prvky:                               | Tlačidlá, kolískové spínače                                   |
| Materiál krytu - plášťa:                       | Plast / kov / sklo  |
| Povrchová úpravami farebné prevedenie:         | Práškový matný lak- čierny, Pogumovaný plast                  |
| Kapacita dávkovača:                            | 2 fľaše vína  |
| Max. veľkosť fľaše vína:                       | 350 x 90 mm (v / š)   |
| Doba uchovania vína:                           | Argon- až 50 dní, dusík- až 30 dní                            |
| Nastavenie množstva vína:                      | Voliteľne po 1 ml (1-99 ml)                                   |
| Nastavenie rozsahu chladiace teploty:          | 7-18 ° C  |
| Prevádzková teplota:                           | 7-32 ° C  |
| Horná odkladacia plocha s odkvapom:            | Nie   |
| Záchytná odkvapkávacia nádobka:                | Nie   |
| Vnútorne osvetlenie:                           | Biele LED voliteľne On / Off                                  |
| Oddelené chladenie:                            | Nie   |
| Chladiace médium:                              | R134a   |
| Konzervačné a pohonné medium:                  | Argón 99,96% (dusík potravinársky E 941)                      |
| Min. / Max vnútorný pracovný tlak:             | 0,6 bar (9 PSI) / 3,1 bar (45 PSI)                            |
| Interné plynová cartridge:                     | Áno   |
| Pripojiteľná externá cartridge:                | Nie   |
| Pripojiteľná štandardná fľaša (200 - 300 bar): | Urobte- cez redukčný ventil na 0,6-3,1 bar na vstup prístroja |
| Plniaci tlak cartridge:                        | 120 bar   |
| Objem cartridge (fľaše):                       | 0,2 l   |
| Množstvo plynu v cartridge:                    | 25 g  |
| Počet fliaš vína na jednu cartridge:           | Cca 25 ks   |

## El. špecifikácia

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Vstupné napätie:         | AC 220-240 V     |
| Frekvencia:              | 50/60 Hz         |
| Príkon:                  | 85 W             |
| Napájací kábel:          | Zástrčka CEE 7/7 |
| Dĺžka napájacieho kábla: | 175 cm           |

## Istiace a ochranné prvky

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Nadprúdová ochrana, proti skratu: | Áno                 |
| Ochranné pretlakové ventily:      | Áno                 |
| Trieda el. ochrany:               | I. (ochranný vodič) |

## Rozmery, hmotnosti, balenia

|                     |   |
|---------------------|---|
| Hmotnosť prístroja: | 18,6 kg   |
| Rozmery prístroja:  | 605 x 235 x 367 mm (v / š / h)                    |
| Rozmery balenia:    | 640 x 290 x 450 mm (v / š / h)                    |
| Spôsob balenia:     | Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box |

